Königstein
konigstein.es

KN3025 85kg

NEW



- Capacidad de carga nominal **85 kg.**
- Capacité de charge nominale **85 kg.**
- Rated load capacity **85 kg.**
- Capacità di carico nominale **85 kg.**
- Capacidade de carga nominal **85 kg.**

ELEVADOR NEUMÁTICO DE RUEDAS PARA EQUILIBRADORAS

- Eleva las ruedas a la posición de montaje de forma eficiente, con rampa integrada para un acceso cómodo, funcionamiento neumático suave y fiable, y altura del eje regulable entre 640 y 740 mm.
- Diseñado para ser operado por un solo trabajador, fabricado en acero de alta calidad con recubrimiento en pintura en polvo RAL 7021 y RAL 3002, garantizando durabilidad y resistencia.

ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE DE ROUES POUR ÉQUILIBREUSES

- Élève les roues à la position de montage de manière efficace, avec rampe intégrée pour un accès confortable, fonctionnement pneumatique doux et fiable, et hauteur de l'axe réglable entre 640 et 740 mm.
- Conçu pour être utilisé par un seul opérateur, fabriqué en acier de haute qualité avec revêtement en peinture poudre RAL 7021 et RAL 3002, garantissant durabilité et résistance.

PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR WHEEL BALANCERS

- Lifts wheels to the mounting position efficiently, with an integrated ramp for comfortable access, smooth and reliable pneumatic operation, and adjustable axle height between 640 and 740 mm.
- Designed to be operated by a single worker, made of high-quality steel with powder coating RAL 7021 and RAL 3002, ensuring durability and strength.

SOLLEVATORE PNEUMATICO PER RUOTE PER EQUILIBRATRICI

- Solleva le ruote alla posizione di montaggio in modo efficiente, con rampa integrata per un accesso comodo, funzionamento pneumatico morbido e affidabile, e altezza dell'asse regolabile tra 640 e 740 mm.
- Progettato per essere utilizzato da un solo operatore, realizzato in acciaio di alta qualità con verniciatura a polvere RAL 7021 e RAL 3002, garantendo durata e resistenza.

ELEVADOR PNEUMÁTICO DE RODAS PARA BALANCEADORAS

- Eleva as rodas para a posição de montagem de forma eficiente, com rampa integrada para acesso confortável, funcionamento pneumático suave e fiável, e altura do eixo regulável entre 640 e 740 mm.
- Concebido para ser operado por um único trabalhador, fabricado em aço de alta qualidade com revestimento em pintura em pó RAL 7021 e RAL 3002, garantindo durabilidade e resistência.

(ES) Imágenes y datos no contractuales. / (FR) Images et données non contractuelles. / (GB) Images and non-contractual data. / (IT) Immagini e dati non contrattuali. / (PT) Imagens e dados não contratuais.