Königstein
konigstein.es


KN131VI

- 14”- 26”
- 1600 mm
- 780 mm
- 2500 kg
- 1.5kw
- (1~) 220V
  (3 ~) 380V
- 2040 x 1470 x 820 mm
- 650 kg









Königstein

INCL.



OPT.



DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE CAMIÓN Y AUTOBUS 14” - 26”

- Las desmontadoras electro-hidráulicas permiten trabajar con ruedas de camión, bus o tractor de 14” a 26”. El sistema hidráulico integrado en el chasis aporta mayor eficiencia, menos averías y un diseño compacto.
- Dispone de un brazo porta-útil semiautomático en acero laminado y un sistema de 4 garras autocentrantes que aseguran un montaje rápido y preciso de las ruedas.

DÉMONTE PNEU INDUSTRIEL SEMI - AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D’AUTOBUS 14”- 26”

- Les démonte-pneus électro-hydrauliques permettent de travailler avec des roues de camion, bus ou tracteur de 14” à 26”. Le système hydraulique intégré au châssis offre plus d’efficacité, moins de pannes et un design compact.
- Ils disposent d’un bras porte-outil semi-automatique en acier laminé et d’un système à 4 griffes autocentrantes qui assurent un montage rapide et précis des roues.

INDUSTRIAL TIRE CHANGER SEMIAUTOMATIC IDEAL FOR TRUCKS 14" - 26"

- Equipped with an automatic demounting claw, along with polymer covers and casings that protect and enhance the appearance of the machine.
- They feature a semi-automatic tool arm made of rolled steel and a 4-jaw self-centering clamping system for fast and precise wheel mounting.

DÉMONTE PNEU INDUSTRIEL SEMI - AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D’AUTOBUS 14” - 26”

- The electro-hydraulic tire changers allow working with truck, bus, or tractor wheels from 14” to 26”. The hydraulic system integrated into the chassis provides greater efficiency, fewer breakdowns, and a compact design.
- It features a semi-automatic tool arm made of rolled steel and a 4-jaw self-centering system that ensures fast and precise wheel mounting.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RODAS DE CAMIÃO E ÔNIBUS 14” - 26”

- As desmontadoras eletro-hidráulicas permitem trabalhar com rodas de caminhão, ônibus ou trator de 14” a 26”. O sistema hidráulico integrado ao chassi proporciona maior eficiência, menos avarias e um design compacto.
- Possuem um braço porta-ferramenta semiautomático em aço laminado e um sistema de 4 garras autocentrantes que garantem uma montagem rápida e precisa das rodas.

(ES) Imágenes y datos no contractuales. / (FR) Images et données non contractuelles. / (GB) Images and non-contractual data. / (IT) Immagini e dati non contrattuali. / (PT) Imagens e dados não contratuais.