Königstein
konigstein.es

KN250

13”- 24”

1200 mm

5.5 - 20”

0,25kw

(1 ~) 220V

1240 x 970 x 1120 mm

320 kg







EQUILIBRADORA DE RUEDAS INDUSTRIAL

- Equilibradora motorizada para camiones, autobuses, vehículos ligeros y turismos, con capacidad de hasta 160 kg y 1.200 mm de altura. Incorpora sistema de medición electrónico, display luminoso y programas para equilibrado estático y dinámico.
- Detecta desequilibrio en un solo lanzamiento, con residuos mínimos de 5 g en turismos y 50 g en camiones, reducibles a 1 g. También muestra la corrección del desequilibrio estático para mayor precisión.

EQUILIBREUSES DE ROUES INDUSTRIEL

- Équilibreuse motorisée pour camions, autobus, véhicules utilitaires légers et voitures de tourisme, avec une capacité allant jusqu'à 160 kg et 1.200 mm de hauteur. Elle intègre un système de mesure électronique, un affichage lumineux et des programmes d'équilibrage statique et dynamique.
- Elle détecte le déséquilibre en un seul lancement, avec des résidus minimaux de 5 g pour les voitures de tourisme et 50 g pour les camions, pouvant être réduits à 1 g. Elle affiche également la correction du déséquilibre statique pour plus de précision.

INDUSTRIAL WHEEL BALANCER”

- Motorized wheel balancer for trucks, buses, light commercial vehicles and cars, with a capacity of up to 160 kg and 1,200 mm in height. It features an electronic measuring system, bright display, and programs for static and dynamic balancing.
- It detects imbalance in a single spin, with minimum residuals of 5 g for cars and 50 g for trucks, reducible to 1 g. It also displays static imbalance correction for greater accuracy.

EQUILIBRATRICE INDUSTRIALE

- Equilibratrice motorizzata per camion, autobus, veicoli commerciali leggeri e autovetture, con una capacità fino a 160 kg e 1.200 mm di altezza. Include un sistema di misurazione elettronico, display luminoso e programmi per equilibratura statica e dinamica.
- Rileva lo squilibrio con un solo lancio, con residui minimi di 5 g per le auto e 50 g per i camion, riducibili a 1 g. Mostra inoltre la correzione dello squilibrio statico per una maggiore precisione.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RODAS DE CAMIÃO E ÔNIBUS 14” - 26”

- Balanceadora motorizada para caminhões, ônibus, veículos comerciais leves e automóveis, com capacidade de até 160 kg e 1.200 mm de altura. Possui sistema de medição eletrónico, visor luminoso e programas para balanceamento estático e dinâmico.
- Detecta o desbalanceamento em um único lançamento, com resíduos mínimos de 5 g em automóveis e 50 g em caminhões, podendo ser reduzidos a 1 g. Também mostra a correção do desbalanceamento estático para maior precisão.

(ES) Imágenes y datos no contractuales. / (FR) Images et données non contractuelles. / (GB) Images and non-contractual data. / (IT) Immagini e dati non contrattuali. / (PT) Imagens e dados não contratuais.