

2026



Konigstein_Official



KonigsteinOfficial



Königstein



Elevadores | Ponts élévateurs | Lifts | Sollevatori | Elevadores



1755 mm



2500 kg



2600 mm




2580 mm



2,2 kw



(3 ~) 400 V / 50 Hz
(1 ~) 220 V / 50 Hz





2.550 x 1.130 x 830 mm



825 kg

INCL.



ELEVADOR 1 COLUMNA

- Con ruedas de alta calidad y desbloqueo automático de los seguros, incluye un juego de brazos de carga telescópicos de dos tramos con bloqueo automático y autocentrante.
- Recubrimiento de pintura en polvo EPOXY y sistema de seguridad automático con válvula para caídas.

PONT ÉLÉVATEUR 1 COLONNE

- Avec des roues de haute qualité et déverrouillage automatique des sécurités, comprend un jeu de bras de levage télescopiques à deux sections avec verrouillage automatique et centrage automatique.
- Revêtement en peinture poudre EPOXY et système de sécurité automatique avec valve parachute.

SINGLE COLUMN LIFT

- With high-quality wheels and automatic lock release, includes a set of two-section telescopic lifting arms with automatic locking and self-centering.
- EPOXY powder coating and automatic safety system with parachute valve.

SOLLEVATORE MONOCOLONNA

- Con ruote di alta qualità e sblocco automatico dei dispositivi di sicurezza, include un set di bracci telescopici a due sezioni con bloccaggio automatico e centraggio automatico.
- Rivestimento in vernice a polvere EPOXY e sistema di sicurezza automatico con valvola paracadute.

ELEVADOR MONOCOLUNA

- Com rodas de alta qualidade e desbloqueio automático dos travamentos, inclui um conjunto de braços de carga telescópicos de duas seções com bloqueio automático e autocentragem.
- Revestimento em pintura em pó EPOXY e sistema de segurança automático com válvula para quedas.

Juego de cuatro alzas incluido (Especial SUV / 4x4).

Jeu de quatre rehausseurs inclus (Spécial SUV / 4x4).

Set of four risers included (Special SUV/4x4).

Set di quattro rialzi incluso (Speciale SUV / 4x4).

Jogo de quatro calços incluído (Especial SUV / 4x4).

Königstein





1850 + 70 mm



3200 kg



2805 mm



2260 mm



3 kw






230V/ 440 V C16A



2.000 x 1.200 x 900 mm
2.600 x 360 x 520 mm



1200 kg



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE 1 COLUMNA MÓVIL

- Con ruedas de alta calidad y desbloqueo automático de los seguros, incluye un juego de brazos de carga telescópicos de dos tramos con bloqueo automático y autocentrante.
- Recubrimiento de pintura en polvo EPOXI y sistema de seguridad automático con válvula paracaídas.

ÉLÉVATEUR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE À 1 COLONNE MOBILE

- Avec des roues de haute qualité et déverrouillage automatique des sécurités, comprend un jeu de bras de levage télescopiques à deux sections avec verrouillage automatique et centrage automatique.
- Revêtement en peinture poudre EPOXY et système de sécurité automatique avec valve parachute.

MOBILE SINGLE-COLUMN ELECTRO-HYDRAULIC LIFT

- With high-quality wheels and automatic lock release, includes a set of two-section telescopic lifting arms with automatic locking and self-centering.
- EPOXY powder coating and automatic safety system with parachute valve.

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 1 COLONNA MOBILE

- Con ruote di alta qualità e sblocco automatico dei dispositivi di sicurezza, include un set di bracci telescopici a due sezioni con bloccaggio automatico e centraggio automatico.
- Rivestimento in vernice a polvere EPOXY e sistema di sicurezza automatico con valvola paracadute.

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 1 COLUMNA MÓVEL

- Com rodas de alta qualidade e desbloqueio automático dos travamentos, inclui um conjunto de braços de carga telescópicos de duas seções com bloqueio automático e autocentragem.
- Revestimento em pintura em pó EPOXI e sistema de segurança automático com válvula paraquedas.



1850 + 70 mm



3200 kg



2805 mm



2260 mm



3 kw



230V/ 440 V C16A






2.000 x 1.200 x 900 mm
2.600 x 360 x 520 mm



1200 kg



- Subida y bajada con batería.
- Montée et descente avec batterie.
- Up and down with battery.
- Salita e discesa con batteria.
- Subida e descida com bateria.



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE 1 COLUMNA MÓVIL CON BATERÍA

- Con ruedas de alta calidad y desbloqueo automático de los seguros, incluye un juego de brazos de carga telescópicos de dos tramos con bloqueo automático y autocentrante.
- Recubrimiento de pintura en polvo EPOXY y sistema de seguridad automático con válvula paracaídas.

ÉLÉVATEUR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE À 1 COLONNE MOBILE AVEC BATTERIE

- Avec des roues de haute qualité et déverrouillage automatique des sécurités, comprend un jeu de bras de levage télescopiques à deux sections avec verrouillage automatique et centrage automatique.
- Revêtement en peinture poudre EPOXY et système de sécurité automatique avec valve parachute.

ELECTROHYDRAULIC SINGLE-COLUMN MOBILE LIFT WITH BATTERY

- With high-quality wheels and automatic lock release, includes a set of two-section telescopic lifting arms with automatic locking and self-centering.
- EPOXY powder coating and automatic safety system with parachute valve.

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 1 COLONNA MOBILE CON BATTERIA

- Con ruote di alta qualità e sblocco automatico dei dispositivi di sicurezza, include un set di bracci telescopici a due sezioni con bloccaggio automatico e centraggio automatico.
- Rivestimento in vernice a polvere EPOXY e sistema di sicurezza automatico con valvola paracadute.

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 1 COLUNA MÓVEL COM BATERIA

- Com rodas de alta qualidade e desbloqueio automático dos travamentos, inclui um conjunto de braços de carga telescópicos de duas seções com bloqueio automático e autocentragem.
- Revestimento em pintura em pó EPOXI e sistema de segurança automático com válvula paraquedas.

NEW

 1815+175 mm

 4000 kg

 2845 mm

 3520 mm

 2,2 kw

 230V/ 440 V C16A



 2.950 x 560 x 1.050 mm

 250 kg

 aprox 50s



KN3240A



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE 2 COLUMNAS CON SEMIBASE

- Desbloqueo automático con brazos telescópicos asimétricos y bloqueo autocentrante para mayor seguridad.
- Carro portante amplio con pintura epoxi y sistema de seguridad con válvula paracaídas.

PONT ÉLEVATEUR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE À 2 COLONNES AVEC SEMI-BASE

- Déverrouillage automatique avec bras télescopiques asymétriques et verrouillage autocentrant pour plus de sécurité.
- Chariot porteur large avec peinture époxy et système de sécurité avec valve parachute.

2-POST ELECTROHYDRAULIC LIFT WITH SEMI-BASE

- Automatic unlocking with asymmetrical telescopic arms and self-centering locking for greater safety.
- Large carriage with epoxy coating and safety system with parachute valve.

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 2 COLONNE CON SEMIBASE

- Sblocco e blocco automatico con bracci telescopici asimmetrici che garantiscono stabilità e sicurezza.
- Carrello portante ampio con vernice epossidica e sistema di sicurezza con valvola paracadute.

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 2 COLUNAS COM SEMIBASE

- Desbloqueio automático com braços telescópicos assimétricos e bloqueio autocentrante para maior segurança.
- Carro portante amplo com pintura epóxi e sistema de segurança com válvula paraquedas.

 **Juego de cuatro alzas incluido (4 pc de 10 cm de alto).**


 **Jeu de quatre rehausseurs inclus (4 pièces de 10 cm de haut).**

 **Set of four risers included (4 pieces, 10 cm high).**

 **Set di quattro rialzi incluso (4 pezzi alti 10 cm).**

 **Jogo de quatro calços incluído (4 unidades com 10 cm de altura).**

Königstein





1815+175 mm



4000 kg



2845 mm



3520 mm



2,2 kw



230V/ 440 V C16A



2.970 x 530 x 1.000 mm



605 kg



aprox 50s






ONE PIECE ALUMINIUM
MOTOR

KN3240C
4T



- Seguros manuales.
- Verrous manuels.
- Seguros manuales.
- Sicurezze manualis.
- Seguros manuais.

Königstein



- Juego de cuatro alzas incluido (4 pc de 10 cm de alto).
- Jeu de quatre rehausseurs inclus (4 pièces de 10 cm de haut).
- Set of four risers included (4 pieces, 10 cm high).
- Set di quattro rialzi incluso (4 pezzi alti 10 cm).
- Jogo de quatro calços incluído (4 unidades com 10 cm de altura).

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE 2 COLUMNAS

- Desbloqueo manual de seguros con brazos telescópicos asimétricos y bloqueo autocentrante para máxima seguridad.
- Carro portante de gran dimensión con pintura epoxy sistema de seguridad con válvula paracaídas.

PONT ÉLEVATEUR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE À 2 COLONNES

- Déverrouillage manuel des sécurités avec bras télescopiques asymétriques et verrouillage autocentrant pour une sécurité maximale.
- Chariot porteur de grande dimension avec peinture époxy et système de sécurité avec valve parachute.

2-POST ELECTROHYDRAULIC LIFT

- Manual unlocking of safeties with asymmetrical telescopic arms and self-centering locking for maximum safety.
- Large carriage with epoxy coating and safety system with parachute valve.

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 2 COLONNE

- Sblocco manuale delle sicurezze con bracci telescopici asimmetrici e blocco autocentrante per la massima sicurezza.
- Carrello portante di grandi dimensioni con vernice epossidica e sistema di sicurezza con valvola paracadute.

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 2 COLUNAS

- Desbloqueio manual das travas com braços telescópicos assimétricos e bloqueio autocentrante para máxima segurança.
- Carro portante amplo com pintura epóxi sistema de segurança com válvula paraquedas, que garantem estabilidade e segurança.

 1810+70 mm

 4500 kg

 3120 mm

 3430 mm

 2,2 kw

 230V/ 440V C16A

 2.870 x 1.100 x 440 mm

 660 kg




ONE PIECE



ANTI LIFT



ALUMINIUM
MOTOR



Königstein



 Juego de cuatro alzas incluido
(4 pc de 7 cm de alto).

 Jeu de quatre rehausseurs inclus
(4 pièces de 7 cm de haut).

 Set of four risers included
(4 pieces, 7 cm high).

 Set di quattro rialzi incluso
(4 pezzi alti 7 cm).

 Jogo de quatro calços incluído
(4 unidades com 7 cm de altura).

 ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE 2 COLUMNAS CON SEMIBASE

- Elevador hidráulico de dos columnas con los últimos avances, especialmente diseñados para talleres profesionales.
- Columnas fabricadas en acero de 5 mm y amplia distancia entre las mismas para facilitar el trabajo en el elevador.

 ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE 2 COLONNES AVEC SEMI-BASE

-Élévateur hydraulique à deux colonnes équipé des toutes dernières technologies, spécialement conçu pour les ateliers professionnels.
- Colonnes en acier de 5 mm et large distance entre celles-ci pour faciliter le travail avec le pont élévateur.

 2-POST ELECTRO-HYDRAULIC LIFT WITH SEMI-BASE

- Two post hydraulic lift with the latest advances, specially designed for professional workshops.
- Columns made of 5 mm steel and wide distance between them to facilitate work on the lift.

 SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A 2 COLONNE CON SEMI-BASE

- Sollevatore idraulico a due colonne all'avanguardia, appositamente progettato per le officine professionali.
- Colonne in acciaio di 5 mm e con ampia distanza tra di loro per facilitare il lavoro con il sollevatore.

 ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 2 COLUNAS COM SEMI-BASE

- Elevador hidráulico de duas colunas com os mais recentes avanços, especialmente desenvolvido para oficinas profissionais.
- Colunas fabricadas em aço de 5 mm e ampla distância entre elas para facilitar o trabalho no elevador.



1810+70 mm



4500 kg



3120 mm




3430 mm



2,2 kw



230V/ 440V C16A



2.870 x 1.100 x 440 mm



700 kg





ONE PIECE



ANTI LIFT



ALUMINIUM
MOTOR



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 2 COLUMNAS CON BASE EN H PRO REFORZADO

- Elevador hidráulico de dos columnas con los últimos avances, especialmente diseñados para talleres profesionales.
- Columnas fabricadas en acero de 5 mm y amplia distancia entre las mismas para facilitar el trabajo en el elevador.

ÉLÉVATEUR ÉLECTRO HYDRAULIQUE 2 COLONNES AVEC BASE EN H PRO RENFORCÉ

- Élèvement hydraulique à deux colonnes équipé des toutes dernières technologies, spécialement conçu pour les ateliers professionnels.
- Colonnes en acier de 5 mm et large distance entre celles-ci pour faciliter le travail avec le pont élévateur.

REINFORCED PRO 2-POST ELECTRO-HYDRAULIC LIFT WITH H-BASE

- Two post hydraulic lift with the latest advances, specially designed for professional workshops.
- Columns made of 5 mm steel and wide distance between them to facilitate work on the lift.

SOLLEVATORE ELETTOIDRAULICO A 2 COLONNE PRO RINFORZATO CON BASE AD H

- Sollevatore idraulico a due colonne all'avanguardia, appositamente progettato per le officine professionali.
- Colonne in acciaio di 5 mm e con ampia distanza tra di loro per facilitare il lavoro con il sollevatore.

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 2 COLUNAS PRO REFORÇADO COM BASE EM H

- Elevador hidráulico de duas colunas com os mais recentes avanços, especialmente desenvolvido para oficinas profissionais.
- Colunas fabricadas em aço de 5 mm e ampla distância entre elas para facilitar o trabalho no elevador.

Juego de cuatro alzas incluido (4 pc de 7 cm de alto).

Jeu de quatre rehausseurs inclus (4 pièces de 7 cm de haut).

Set of four risers included (4 pieces, 7 cm high).

Set di quattro rialzi incluso (4 pezzi alti 7 cm).

Jogo de quatro calços incluído (4 unidades com 7 cm de altura).

Königstein





1895 mm



4500 kg



4500 mm



3580 mm



2,2 kw



230V/ 440V C16A





2.900 x 1.300 x 440 mm




700 kg



20-40 seg



Königstein



- 🇪🇸 Cuadro eléctrico con diferenciales y rectificador de alta capacidad.
- 🇫🇷 Tableau électrique avec différentiels et redresseur de grande capacité.
- 🇬🇧 Electrical panel with circuit breakers and high-capacity rectifier.
- 🇮🇹 Quadro elettrico con differenziali e raddrizzatore ad alta capacità.
- 🇵🇹 Quadro elétrico com diferenciais e retificador de grande capacidade.

🇪🇸 ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 2 COLUMNAS SIN BASE

- Elevador electrohídrico 2 columnas PRO reforzado con desbloqueo automático y brazos telescópicos simétricos.
- Sistema STROKE TRACK con carro estable, diseñado para uso intensivo en talleres profesionales.

🇫🇷 ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE 2 COLONNES TRAVERSE HAUTE

- Élévateur électrohydraulique 2 colonnes PRO renforcé avec déverrouillage automatique et bras télescopiques symétriques.
- Système STROKE TRACK avec chariot stable, conçu pour une utilisation intensive en ateliers professionnels.

🇬🇧 2-POST ELECTRO-HYDRAULIC LIFT WITHOUT BASE

- Reinforced PRO 2-post electro-hydraulic lift with automatic unlocking and symmetrical telescopic arms.
- STROKE TRACK system with stable carriage, designed for intensive use in professional workshops

🇮🇹 SOLLEVATORE ELETTOIDRAULICO A 2 COLONNE SENZA BASE

- Sollevatore PRO a 2 colonne rinforzato con sblocco automatico e bracci telescopici simmetrici.
- Sistema STROKE TRACK con carrello stabile, progettato per uso intensivo in officine professionali.

🇵🇹 ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 2 COLUNAS SEM BASE

- Elevador PRO de 2 columnas reforçado com desbloqueio automático e braços telescópicos simétricos.
- Sistema STROKE TRACK com carro estável, concebido para uso intensivo em oficinas profissionais.



1895 mm



3200 kg



4500 mm



3580 mm



3 kw



(3 ~) 400V 1 50Hz
(1 ~) 220V / 50Hz



2.860 x 1.300 x 440 mm





720 kg




ANTI LIFT



ALUMINIUM
MOTOR



Königstein



🇪🇸 Cuadro eléctrico con 2 diferenciales y rectificador de alta capacidad.

🇫🇷 Tableau électrique avec 2 différentiels et redresseur de grande capacité.

🇬🇧 Electrical panel with 2 circuit breakers and a high-capacity rectifier.

🇮🇹 Quadro elettrico con 2 differenziali e raddrizzatore ad alta capacità.

🇵🇹 Quadro elétrico com 2 diferenciais e retificador de grande capacidade.

🇪🇸 ELEVADOR 2 COLUMNAS AUTOMÁTICO CON PUENTE SUPERIOR

- Elevador 2 columnas con puente superior con brazos articulados especial para vehículo eléctrico.
- Columnas fabricadas en acero de 5 mm y amplia distancia entre las mismas para facilitar el trabajo en el elevador.

🇫🇷 ÉLÉVATEUR 2 COLONNES AUTOMATIQUE AVEC PONT SUPÉRIEUR

- Élévateur à 2 colonnes avec traverse supérieure et bras articulés, spécial pour véhicule électrique.
- Colonnes en acier de 5 mm et large distance entre celles-ci pour faciliter le travail avec le pont élévateur.

🇬🇧 2-POST LIFT AUTOMATIC WITH OVERHEAD BRIDGE

- Two post lift with overhead beam and articulated arms, specially designed for electric vehicles.
- Columns made of 5 mm steel and wide distance between them to facilitate work on the lift.

🇮🇹 SOLLEVATORE A 2 COLONNE AUTOMATICO CON TRAVERSA SUPERIORE

- Sollevatore a 2 colonne con traversa superiore e bracci articolati, speciale per veicoli elettrici.
- Colonne in acciaio da 5 mm, con ampia distanza tra loro per facilitare il lavoro con il sollevatore.

🇵🇹 ELEVADOR 2 COLUMNAS AUTOMÁTICO COM TRAVESSA SUPERIOR


- Elevador de 2 columnas com travessa superior e braços articulados, especial para veículo elétrico.
- Colunas fabricadas em aço de 5 mm e ampla distância entre elas para facilitar o trabalho no elevador.



1900 mm



3500 kg



2580 / 4000 mm



3560 mm



3 kW



380V IIIpH
Neutro (6Ax2)





2.600 x 1050 x 610 mm



750 kg

NEW



ELEVADOR ELECTROMECÁNICO DE 2 COLUMNAS

- Instalación flexible, permitiendo el cableado superior o un paso por el suelo con una obra civil mínima de solo 5 cm de profundidad entre columnas.
- Equipado con dos potentes motores sincronizados de 3,2 kW cada uno, nivelación automática, y brazos de perfil bajo 8,5 cm, con extensiones incluidas para vehículos altos.

ÉLÉVATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE À 2 COLONNES

- Installation flexible, permettant un câblage supérieur ou un passage au sol avec un chantier civil minimal de seulement 5 cm de profondeur entre les colonnes.
- Équipé de deux puissants moteurs synchronisés de 3,2 kW chacun, d'un nivellement automatique et de bras à profil bas de 8,5 cm, avec extensions incluses pour les véhicules hauts.

ELECTROMECHANICAL 2-COLUMN LIFT

- Flexible installation, allowing for overhead cabling or underground routing with minimal civil works of only 5 cm depth between columns.
- Equipped with two powerful synchronised motors of 3.2 kW each, automatic levelling, and low-profile arms of 8.5 cm, with extensions included for tall vehicles.

SOLEVATORE ELETTROMECCANICO A 2 COLONNE

- Installazione flessibile, che consente il cablaggio superiore o il passaggio nel pavimento con un intervento civile minimo di soli 5 cm di profondità tra le colonne.
- Dotato di due potenti motori sincronizzati da 3,2 kW ciascuno, livellamento automatico e bracci a profilo ribassato da 8,5 cm, con prolunghe incluse per veicoli alti.

ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE 2 COLUNAS

- Instalação flexível, permitindo a passagem dos cabos pela parte superior ou pelo chão, com uma obra civil mínima de apenas 5 cm de profundidade entre as colunas.
- Equipado com dois potentes motores sincronizados de 3,2 kW cada, nivelamento automático e braços de perfil baixo de 8,5 cm, com extensões incluídas para veículos altos.



OPT.



COMING SOON



3500 kg



105 - 950 mm



1978 mm
(290+1398+290 mm)



1950 mm
(480+990+480 mm)



2,2 kw



230V/ 440 V C16A



2.000 x 1600 x 500 mm



650 kg





20 seg



ALUMINIUM
MOTOR

**KIT MOBILE
INCL.**



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE MEDIA ALTURA CON EJE DE SINCRONIZACIÓN

- Panel de control de 24V con motor de 2,2 KW y sistema hidráulico de gran potencia.
- Equipado con doble cilindro por plataforma y sistema de descenso de emergencia para máxima seguridad.

ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE MI-HAUTEUR AVEC AXE DE SYNCHRONISATION

- Panneau de contrôle 24V avec moteur de 2,2 KW et système hydraulique haute performance.
- Équipé de double vérin par plateforme et système de descente d'urgence pour une sécurité maximale.

MID-RISE ELECTRO-HYDRAULIC LIFT WITH SYNCHRONIZATION SHAFT

- 24V control panel with 2.2 KW motor and high-performance hydraulic system.
- Equipped with double cylinder per platform and emergency lowering system for maximum safety.

SOLLEVATORE ELETTOIDRAULICO A MEZZA ALTEZZA CON ASSE DI SINCRONIZZAZIONE

- Pannello di controllo a 24V con motore da 2,2 KW e sistema idraulico ad alte prestazioni.
- Dotato di doppio cilindro per piattaforma e sistema di discesa di emergenza per la massima sicurezza.

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE MEIA ALTURA COM EIXO DE SINCRONIZAÇÃO

- Painel de controlo de 24V com motor de 2,2 KW e sistema hidráulico de alto desempenho.
- Equipado com duplo cilindro por plataforma e sistema de descida de emergência para máxima segurança.

1 Lámina lateral plataforma (1) / Final de carrera segunda bajada y altura máxima (2/3).

2 Plaque latérale de la plateforme (1) / Fin de course de la deuxième descente et hauteur maximale (2/3).

3 Platform side plate (1) / Limit switch for second descent and maximum height (2/3).

4 Lamina laterale della piattaforma (1) / Finecorsa della seconda discesa e dell'altezza massima (2/3).

5 Chapa lateral da plataforma (1) / Fim de curso da segunda descida e da altura máxima (2/3).

1



2




3




-  3500 kg
-  110-2020 mm
-  2050 mm
-  2140 mm
-  2,2 kw
-  230V / 440V / C16A
-  1.550 x 650 x 840 mm
-  880 kg



ALUMINIUM
MOTOR



Königstein



-  Fotocélula (1) / Código de colores para conexión hidráulica (2) / Botón de nivelación automática (3) / Rampa galvanizada (4)
-  Cellule photoélectrique (1) / Code couleur pour raccordement hydraulique (2) / Bouton de mise à niveau automatique (3) / Rampe galvanisée (4)
-  Photocell (1) / Colour coding for hydraulic connection (2) / Automatic levelling button (3) / Galvanised ramp (4)
-  Fotocellula (1) / Codice colori per collegamento idraulico (2) / Pulsante livellamento automatico (3) / Rampa zincata (4)
-  Fotocélula (1) / Código de cores para ligação hidráulica (2) / Botão de nivelamento automático (3) / Rampa galvanizada (4)

 ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA Y BAJO DE PERFIL

- Sincronización por fotocélula. Nivelación milimétrica inteligente que bloquea el movimiento ante cualquier desviación.
- Articulaciones engrasables y acero galvanizado: Previenen ruidos, desgastes y corrosión, superando en durabilidad a los sistemas pintados o autolubricantes.

 ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAU ET PROFIL BAS

- Synchronisation par cellule photoélectrique. Nivellement millimétrique intelligent qui bloque le mouvement en cas de déviation.
- Articulations graissables et acier galvanisé: ils préviennent les bruits, l'usure et la corrosion, et surpassent en durabilité les systèmes peints ou autolubrifiants.

 LOW-PROFILE DOUBLE SCISSOR HYDRAULIC LIFT

- Photocell synchronisation. Intelligent millimetre levelling that blocks movement in the event of any deviation.
- Lubricated joints and galvanised steel: Prevents noise, wear and corrosion, surpassing painted or self-lubricating systems in durability.



 SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE E PROFILO BASSO

- Sincronizzazione tramite fotocellula. Livellamento millimetrico intelligente che blocca il movimento in caso di qualsiasi deviazione.
- Giunti lubrificabili e acciaio zincato: prevengono rumori, usura e corrosione, superando in durata i sistemi verniciati o autolubrificanti.

 ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA E BAIXO PERFIL

- Sincronização por fotocélula. Nivelamento milimétrico inteligente que bloqueia o movimento em caso de qualquer desvio.
- Articulações lubrificáveis e aço galvanizado: evitam ruídos, desgaste e corrosão, superando em durabilidade os sistemas pintados ou autolubrificantes.

-  3600 kg
-  105 -1900 mm
-  2190 mm
-  1480-2060 mm
-  3 kw
-  230V / 440V / C16A
-  1.550 x 650 x 840 mm
-  850 kg



Königstein



-  Sistema de bloqueo mecánico anti desnivelación (1) / Rampa galvanizada (2) / Código de colores para conexión hidráulica (3) / Rampas extensibles hasta 2090 mm (4)
-  Système de verrouillage mécanique anti-déplacement (1) / Rampe galvanisée (2) / Code couleur pour raccordement hydraulique (3) / Rampes extensibles jusqu'à 2090 mm (4).
-  Mechanical anti-tilt locking system (1) / Galvanised ramp (2) / Colour coding for hydraulic connection (3) / Extendable ramps up to 2090 mm (4).
-  Sistema di bloccaggio meccanico anti-sollevamento (1) / Rampa zincata (2) / Codice colori per collegamento idraulico (3) / Rampe estensibili fino a 2090 mm (4).
-  Sistema de bloqueio mecânico anti-desnível (1) / Rampa galvanizada (2) / Código de cores para ligação hidráulica (3) / Rampas extensíveis até 2090 mm (4).

 ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA Y BAJO DE PERFIL

- Doble sistema hidráulico maestro-esclavo: Sincronización de plataformas, nivelación automática con pulsador eléctrico y sistema de bloqueo mecánico por nivelación.
- Cilindros de alta calidad con válvula interior de sangrado y fácil instalación sobre suelo.

 ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAU ET PROFIL BAS

- Double système hydraulique maître-esclave : synchronisation des plateformes, nivellement automatique à l'aide d'un bouton électrique et système de verrouillage mécanique par nivellement.
- Vérins de haute qualité avec valve de purge interne et installation facile sur sol.

 LOW-PROFILE DOUBLE SCISSOR HYDRAULIC LIFT

- Dual master-slave hydraulic system: Platform synchronisation, automatic levelling with electric push button and mechanical levelling locking system.
- High-quality cylinders with internal bleed valve and easy floor-mounted installation.

 SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE E PROFILO BASSO

- Doppio sistema idraulico master-slave: sincronizzazione delle piattaforme, livellamento automatico con pulsante elettrico e sistema di bloccaggio meccanico per livellamento.
- Cilindri di alta qualità con valvola di spurgo interna e facile installazione a pavimento.

 ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA E BAIXO PERFIL

- Sistema hidráulico duplo mestre-esclavo: Sincronização de plataformas, nivelamento automático com botão elétrico e sistema de bloqueio mecânico por nivelamento.
- Cilindros de alta qualidade com válvula interna de purga e fácil instalação sobre o piso.

-  4000 kg
-  130 -1950 mm
-  2160 mm
-  1787-2900 mm
-  3 kw
-  230V / 440V / C16A
-  1.550 x 650 x 840 mm
-  880 kg



NEW

-  Longitud total extendida de hasta 2.9 metros.
-  Longueur totale déployée pouvant atteindre 2,9 mètres.
-  Total extended length of up to 2.9 metres.
-  Lunghezza totale estesa fino a 2,9 metri.
-  Comprimento total estendido até 2,9 metros.

Königstein



ALUMINIUM
MOTOR



-  Sistema duplicado maestro esclavo (1) / Plataformas extensibles (2) / Código de colores para conexión hidráulica (3) / Rampas extensibles (4)
-  Système maître-esclave en double (1) / Plates-formes extensibles (2) / Code couleur pour raccordement hydraulique (3) / Rampes extensibles (4).
-  Master-slave redundant system (1) / Extendable platforms (2) / Colour coding for hydraulic connection (3) / Extendable ramps (4).
-  Sistema master-slave duplicato (1) / Piattaforme espandibili (2) / Codice colori per collegamento idraulico (3) / Rampe estensibili (4).
-  Sistema mestre-escravo duplicado (1) / Plataformas extensíveis (2) / Código de cores para ligação hidráulica (3) / Rampas extensíveis (4).

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA Y BAJO DE PERFIL

- Capacidad 4000 kg con plataformas extensibles en ambos lados, rampas especiales para furgones y sistema estabilizador de nivelación.
- Doble sistema maestro-esclavo con nivelación automática, cilindros de alta calidad y fácil instalación sobre suelo.

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAU ET PROFIL BAS

- Capacité 4000 kg avec plateformes extensibles des deux côtés, rampes spéciales pour fourgons et système stabilisateur de nivellement.
- Double système maître-esclave avec nivellement automatique, cylindres de haute qualité et installation facile au sol.

LOW-PROFILE DOUBLE SCISSOR HYDRAULIC LIFT

- 4000 kg capacity with double-sided extendable platforms, special van ramps, and leveling stabilizer system.
- Double master-slave system with automatic leveling, high-quality cylinders, and easy floor installation.

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE E PROFILO BASSO

- Capacità 4000 kg con piattaforme estensibili su entrambi i lati, rampe speciali per furgoni e sistema stabilizzatore di livellamento.
- Doppio sistema master-slave con livellamento automatico, cilindri di alta qualità e facile installazione a pavimento.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA E BAIXO PERFIL

- Capacidade 4000 kg com plataformas extensíveis em ambos os lados, rampas especiais para furgões e sistema estabilizador de nivelamento.
- Sistema duplo mestre-escravo com nivelamento automático, cilindros de alta qualidade e fácil instalação sobre o solo.



3500 kg



1800 mm



1940 mm



1660-2060 mm



2,2 kw



230V / 440V / C16A



1650 x 750 x 1400 mm





780 kg



ALUMINIUM
MOTOR



One Key Leveling



Königstein



- Rampas extensibles hasta 2060 mm.
- Rampes extensibles jusqu'à 2060 mm.
- Extendable ramps up to 2060 mm.
- Rampas estensíveis de até 2060 mm.
- Rampe estensibili fino 2060 mm.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA PARA EMPOTRAR

- Elevador hidráulico de doble tijera para empotrar, con altura de encastrado de 340 mm y plataformas de doble extensión ajustables.
- Unidad hidráulica de alta calidad con control de velocidad, final de carrera, descenso de emergencia y seguridad CE.

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAUX À ENCASTER

- Élévateur hydraulique à double ciseaux à encastrer, avec hauteur d'encastrement de 340 mm et plateformes réglables à double extension.
- Unité hydraulique de haute qualité avec contrôle de vitesse, fin de course, descente d'urgence et sécurité CE.

IN-GROUND DOUBLE SCISSOR HYDRAULIC LIFT

- In-ground double scissor hydraulic lift with 340 mm recess depth and adjustable double-extension platforms.
- High-quality hydraulic unit with speed control, limit switch, emergency lowering and CE safety.

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE DA INCASSO

- Sollevatore idraulico a doppia forbice da incasso, con profondità di incasso di 340 mm e piattaforme regolabili a doppia estensione.
- Unità idraulica di alta qualità con controllo della velocità, finecorsa, discesa di emergenza e sicurezza CE.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA DE EMBUTIR

- Elevador hidráulico de dupla tesoura de embutir, com profundidade de encaixe de 340 mm e plataformas ajustáveis de dupla extensão.
- Unidade hidráulica de alta qualidade com controlo de velocidade, fim de curso, descida de emergência e segurança CE.





4000 kg



1999 mm



1745 mm



2060 mm



3 kw



(3 ~) 400 V / 50 Hz



1800 x 650 x 1100 mm




880 kg



One Key Leveling



ALUMINIUM
MOTOR



ELEVADOR DE TIJERAS PARA EMPOTRAR DE 4000KG

- Fotocélula de nivelación que bloquea en caso de una descompensación accidental de la plataforma.
- Sistema hidráulico de calidad APLUS (bomba-pistón) para una larga vida útil del equipo.

PONT ÉLEVATEUR À DOUBLE CISEAUX À ENCASTER 4000KG

- Photocellule de niveau qui se bloque en cas de décompensation accidentelle de la plate-forme.
- Système hydraulique de qualité APLUS (pompe-piston) pour une longue durée de vie de l'équipement.

IN GROUND SCISSOR LIFT 4000KG

- Leveling photocell that blocks in case of accidental decompensation of the platform.
- Hydraulic system (pump-piston) of A-PLUS quality which guarantees a long life of the equipment.

SOLLEVATORE A FORBICE AD INCASSO 4000KG

- Fotocellula di livellamento che blocca la macchina in caso di sbilanciamento accidentale della piattaforma.
- Sistema idraulico (pompa-pistone) di qualità A-PLUS che garantisce una lunga vita agli strumenti.

ELEVADOR DE TESOURA EMBUTIDO DE 4000KG

- Fotocélula de nivelamento que bloqueia em caso de um desbalanceamento accidental da plataforma.
- Sistema hidráulico de qualidade APLUS (bomba-pistão) para uma longa vida útil do equipamento.

Seguros mecánicos reforzados.

Verrous mécaniques renforcés.

Reinforced mechanical locks.

Sicurezze meccaniche rinforzate.

Travas mecânicas reforçadas.

Königstein



410 mm
1830 mm

4500 kg



3000 kg

3 kw

(3 ~) 400 V / 50 Hz

4850 x 750 x 1040 mm

2500 kg



Königstein

INCL.



- Rampa articulada (1), plataforma elevador auxiliar extensible (2) e iluminación led (3) incluida.
- Rampe articulée (1), plateforme élévatrice auxiliaire extensible (2) et éclairage LED (3) inclus.
- Articulated ramp (1), extendable auxiliary lift platform (2) and included LED (3) lighting.
- Rampa articolata (1), piattaforma di sollevamento ausiliaria estensibile (2) e illuminazione LED (3) inclusa.
- Rampa articulada (1), plataforma elevatória auxiliar extensível (2) e iluminação LED (3) incluída.

ELEVADOR DE DOBLE TIJERA SUPERFICIE PARA ALINEACIÓN

- Altura mínima de 240 mm ideal para instalaciones a ras de suelo.
- La altura máxima de elevación de las plataformas principales es de 1800 mm, el elevador auxiliar tiene rampas extensibles, ideal para vehículos largos.

PONT ÉLEVATEUR À DOUBLE CISEAUX DE SURFACE POUR ALIGNEMENT

- Hauteur minimale de 240 mm, idéale pour les installations au ras du sol.
- La hauteur maximale de levage des plates-formes principales est de 1800 mm, l'élévateur auxiliaire dispose de rampes extensibles, idéal pour les véhicules longs.

DOUBLE SCISSOR SURFACE LIFT FOR ALIGNMENT

- Minimum height of 240 mm, ideal for flush-mounted installations.
- Maximum lifting height of the main platforms is 1800 mm, the auxiliary lift has extendable ramps, ideal for long vehicles.

SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE DA SUPERFICIE PER ALLINEAMENTO

- Altezza minima di 240 mm, ideale per installazioni a filo pavimento.
- L'altezza massima di sollevamento delle piattaforme principali è di 1800 mm, il sollevatore ausiliario ha rampe estensibili, ideale per veicoli lunghi.

ELEVADOR DE DUPLA TESOURA DE SUPERFÍCIE PARA ALINHAMENTO

- Altura mínima de 240 mm, ideal para instalações ao nível do solo.
- A altura máxima de elevação das plataformas principais é de 1800 mm, o elevador auxiliar possui rampas extensíveis, ideal para veículos longos.

265 mm
2080 mm

5000 kg

4000 kg

3 kw


(3 ~) 400 V / 50 Hz

5350 x 750 x 1080 mm

2500 kg



**ALUMINIUM
MOTOR**



Königstein

INCL.



- Rampa articulada (1), plataforma elevador auxiliar extensible (2) e iluminación led (3) incluida.
- Rampe articulée (1), plateforme élévatrice auxiliaire extensible (2) et éclairage LED (3) inclus.
- Articulated ramp (1), extendable auxiliary lift platform (2) and included LED (3) lighting.
- Rampa articolata (1), piattaforma di sollevamento ausiliaria estensibile (2) e illuminazione LED (3) inclusa.
- Rampa articulada (1), plataforma elevatória auxiliar extensível (2) e iluminação LED (3) incluída.

ELEVADOR DE DOBLE TIJERA SUPERFICIE PARA ALINEACIÓN

- Altura mínima de 240 mm ideal para instalaciones a ras de suelo.
- La altura máxima de elevación de las plataformas principales es de 1800 mm, el elevador auxiliar tiene rampas extensibles, ideal para vehículos largos.

PONT ÉLÉVATEUR À DOUBLE CISEAUX DE SURFACE POUR ALIGNEMENT

- Hauteur minimale de 240 mm, idéale pour les installations au ras du sol.
- La hauteur maximale de levage des plates-formes principales est de 1800 mm, l'élévateur auxiliaire dispose de rampes extensibles, idéal pour les véhicules longs.

DOUBLE SCISSOR SURFACE LIFT FOR ALIGNMENT

- Minimum height of 240 mm, ideal for flush-mounted installations.
- Maximum lifting height of the main platforms is 1800 mm, the auxiliary lift has extendable ramps, ideal for long vehicles.

SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE DA SUPERFICIE PER ALLINEAMENTO

- Altezza minima di 240 mm, ideale per installazioni a filo pavimento.
- L'altezza massima di sollevamento delle piattaforme principali è di 1800 mm, il sollevatore ausiliario ha rampe estensibili, ideale per veicoli lunghi.

ELEVADOR DE DUPLA TESOURA DE SUPERFÍCIE PARA ALINHAMENTO

- Altura mínima de 240 mm, ideal para instalações ao nível do solo.
- A altura máxima de elevação das plataformas principais é de 1800 mm, o elevador auxiliar possui rampas extensíveis, ideal para veículos longos.

500 mm
2200 mm

5500 kg



5500 kg

3 kw

(3 ~) 400 V / 50 Hz

5400 x 700 x 1500 mm

2970 kg



Königstein



ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA CON PLATAFORMA 5.2

- Plataforma de 5200 mm con huecos para platos y plataformas traseras con bloqueo neumático.
- Con descenso de emergencia, parada CE y señal acústica, ideal para talleres, neumáticos e ITV.

PONT ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAUX AVEC PLATEFORME 5.2

- Plateforme de 5200 mm avec logements pour plateaux et plateformes arrière avec verrouillage pneumatique.
- Avec descente d'urgence, arrêt CE et signal sonore, idéal pour ateliers, pneus et contrôles techniques.

HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT WITH PLATFORM 5.2

- 5200 mm platform with turntable slots and rear platforms with pneumatic lock.
- With emergency lowering, CE stop and buzzer, ideal for workshops, tire services and inspections.

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE CON PIATTAFORMA 5.2

- Piattaforma da 5200 mm con alloggi per piatti e piattaforme posteriori con blocco pneumatico.
- Con discesa di emergenza, arresto CE e segnale acustico, ideale per officine, gommisti e revisioni.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA COM PLATAFORMA 5.2

- Plataforma de 5200 mm com encaixes para pratos e plataformas traseiras com bloqueio pneumático.
- Com descida de emergência, parada CE e alarme sonoro, ideal para oficinas, pneus e inspeções.

500 mm
2200 mm

5500 kg

5500 kg

3 kw

(3 ~) 400 V / 50 Hz



5800 x 750 x 1260 mm

2970 kg



ALUMINIUM
MOTOR

Königstein



ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA CON PLATAFORMA 5.7

- Plataforma de 5700 mm con auxiliar extensible, huecos para platos y plataformas traseras con bloqueo.
- Unidad hidráulica con regulación y fin de carrera, kit sobre suelo, descenso de emergencia, parada CE y señal acústica.

PONT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAUX AVEC PLATEFORME 5.7

- Plateforme de 5700 mm avec auxiliaire extensible, logements pour plateaux et plateformes arrière avec verrouillage.
- Unité hydraulique avec régulation et fin de course, kit sur sol, descente d'urgence, arrêt CE et signal sonore.

HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT WITH PLATFORM 5.7

- 5700 mm platform with extendable auxiliary, turntable slots and rear platforms with lock.
- Hydraulic unit with control and end stop, surface kit, emergency lowering, CE stop and buzzer.

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE CON PIATTAFORMA 5.7


- Piattaforma da 5700 mm con ausiliario estensibile, alloggi per piatti e piattaforme posteriori con blocco.
- Unità idraulica con regolazione e finecorsa, kit sopra suolo, discesa d'emergenza, arresto CE e segnale acustico.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA COM PLATAFORMA 5.7

- Plataforma de 5700 mm com auxiliar extensível, encaixes para pratos e plataformas traseiras com bloqueio.
- Unidade hidráulica com regulação e fim de curso, kit sobre solo, descida de emergência, parada CE e alarme sonoro.


- Elevador auxiliar extensible.
- Élévateur auxiliaire extensible.
- Extendable auxiliary lift.
- Sollevatore ausiliario estensibile.
- Elevador auxiliar extensível.

-  3000 kg
-  $\pm 35\text{mm}$
-  $\pm 35\text{mm}$
-  $\pm 50\text{mm}$
-  3 kw
-  (3 ~) 400 V / 50 Hz
-  130 kg



SX

DX





5500 kg



4000 kg



450mm
2100mm



5400 mm




275mm



650mm



4 kW



380V / 220V

OPT.




- Plataforma empotrada opcional.
- Plateforme encastrée optionnelle.
- Optional recessed platform.
- Piattaforma da incasso opzionale.
- Plataforma embutida opcional.

NEW

Königstein

INCL.



ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA EN Y (PERFIL BAJO)

- Estructura en Y de elevación vertical que optimiza el espacio, con control inteligente por pantalla LCD, altura en tiempo real y alarma de fallos.
- Doble bomba hidráulica para nivelación precisa, sincronización láser de alta precisión y doble bloqueo de seguridad mecánico e hidráulico.

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE DOUBLE CISEAU EN Y (PROFILE BAS)

- Structure en Y à levage vertical optimisant l'espace, avec contrôle intelligent par écran LCD, hauteur en temps réel et alarme de défauts.
- Double pompe hydraulique pour un nivellement précis, synchronisation laser haute précision et double verrouillage de sécurité mécanique et hydraulique.

Y-SHAPED DUAL SCISSOR HYDRAULIC LIFT (LOW PROFILE)

- Y-shaped structure for vertical lifting that optimizes space, with smart LCD control, real-time height display, and fault alarm.
- Dual hydraulic pump for precise leveling, high-precision laser synchronization, and dual mechanical and hydraulic safety lock.

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE IN Y (PROFILO BASSO)

- Struttura in Y a sollevamento verticale che ottimizza lo spazio, con controllo intelligente tramite schermo LCD, altezza in tempo reale e allarme guasti.
- Doppia pompa idraulica per un livellamento preciso, sincronizzazione laser ad alta precisione e doppio blocco di sicurezza meccanico e idraulico.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA EM Y (PERFIL BAIXO)

- Estrutura em Y de elevação vertical que otimiza o espaço, com controlo inteligente por ecrã LCD, altura em tempo real e alarme de falhas.
- Dupla bomba hidráulica para um nivelamento preciso, sincronização laser de alta precisão e duplo bloqueio de segurança mecânico e hidráulico.

- Placa neumática lateral con elevación bilateral y marco de nylon. (1), Luz LED impermeable (2) e Conector neumático integrado (3) incluida.

- Plaque pneumatique latérale avec élévateur bilatéral et cadre en nylon. (1), Éclairage LED étanche (2) et raccord pneumatique intégré (3) inclus.

- Side-mounted pneumatic plate with bilateral lifting and a nylon frame. (1), Waterproof LED light (2) and integrated pneumatic connector (3) included.

- Piastra pneumatica laterale con sollevamento bilaterale e telaio in nylon. (1), Luce a LED impermeabile (2) e connettore pneumatico integrato (3) inclusi.

- Placa pneumática lateral com elevação bilateral e estrutura em nylon. (1), Luz LED à prova de água (2) e conector pneumático integrado (3) incluídos.



6500 kg



4000 kg



450mm
2100mm



5800 mm




275mm



650mm



4 kw



380V / 220V

OPT.




- Plataforma empotrada opcional.
- Plateforme encastrée optionnelle.
- Optional recessed platform.
- Piattaforma da incasso opzionale.
- Plataforma embutida opcional.

NEW

Königstein

INCL.



ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA EN Y (PERFIL BAJO)

- Estructura en Y de elevación vertical que optimiza el espacio, con control inteligente por pantalla LCD, altura en tiempo real y alarma de fallos.
- Doble bomba hidráulica para nivelación precisa, sincronización láser de alta precisión y doble bloqueo de seguridad mecánico e hidráulico.

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE DOUBLE CISEAU EN Y (PROFILE BAS)

- Structure en Y à levage vertical optimisant l'espace, avec contrôle intelligent par écran LCD, hauteur en temps réel et alarme de défauts.
- Double pompe hydraulique pour un nivellement précis, synchronisation laser haute précision et double verrouillage de sécurité mécanique et hydraulique.

Y-SHAPED DUAL SCISSOR HYDRAULIC LIFT (LOW PROFILE)

- Y-shaped structure for vertical lifting that optimizes space, with smart LCD control, real-time height display, and fault alarm.
- Dual hydraulic pump for precise leveling, high-precision laser synchronization, and dual mechanical and hydraulic safety lock.

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE IN Y (PROFILO BASSO)

- Struttura in Y a sollevamento verticale che ottimizza lo spazio, con controllo intelligente tramite schermo LCD, altezza in tempo reale e allarme guasti.
- Doppia pompa idraulica per un livellamento preciso, sincronizzazione laser ad alta precisione e doppio blocco di sicurezza meccanico e idraulico.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA EM Y (PERFIL BAIXO)

- Estrutura em Y de elevação vertical que otimiza o espaço, com controlo inteligente por ecrã LCD, altura em tempo real e alarme de falhas.
- Dupla bomba hidráulica para um nivelamento preciso, sincronização laser de alta precisão e duplo bloqueio de segurança mecânico e hidráulico.

- Placa neumática lateral con elevación bilateral y marco de nylon. (1), Luz LED impermeable (2) e Conector neumático integrado (3) incluida.

- Plaque pneumatique latérale avec élévateur bilatéral et cadre en nylon. (1), Éclairage LED étanche (2) et raccord pneumatique intégré (3) inclus.

- Side-mounted pneumatic plate with bilateral lifting and a nylon frame. (1), Waterproof LED light (2) and integrated pneumatic connector (3) included.

- Piastra pneumatica laterale con sollevamento bilaterale e telaio in nylon. (1), Luce a LED impermeabile (2) e connettore pneumatico integrato (3) inclusi.

- Placa pneumática lateral com elevação bilateral e estrutura em nylon. (1), Luz LED à prova de água (2) e conector pneumático integrado (3) incluídos.



1200 mm

195 mm

1000 kg

2200 mm

2.230 x 730 x 630 mm

250 kg



NEW



OPT.

INC.



INC.



OPT.



KN36MTGN

- Pinza neumática elevador moto.
- Pince pneumatique élévatrice pour motos.
- Pneumatic clamp motorcycle lift.
- Pinza pneumatica sollevatore moto.
- Pinça pneumática elevadora de motos.

- Adaptadores de superficie para ATV/Quad.
- Adaptateurs de surface pour ATV/Quad.
- ATV/Quad Surface Adapters.
- Adattatori di superficie per ATV/Quad.
- Adaptadores de superfície para ATV/Quad.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE TIJERA PARA MOTOCICLETAS

- Con cilindro hidráulico y garra de sujeción de rueda en zinc, con plancha trasera abatible para facilitar el desmontaje.
- Dispone de rampa interior y de ojales laterales de sujeción incluidos.
- Funcionamiento por batería con voltaje 220 monofase y con anclaje al suelo incluido.

PONT ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE À CISEAUX POUR MOTOCYCLETES

- Avec vérin hydraulique et griffe de fixation de roue en zinc, avec plaque arrière rabattable pour faciliter le démontage.
- Dispose d'une rampe intérieure et d'œillets de fixation latéraux inclus.
- Fonctionnement sur batterie avec tension 220 monophasée et fixation au sol incluse.

HYDRAULIC SCISSOR LIFT FOR MOTORCYCLES

- With hydraulic cylinder and zinc wheel clamp, with folding rear plate for easy removal.
- Includes internal ramp and side fastening eyelets.
- Battery operated with 220 single-phase voltage and floor anchor included.

SOLLEVATORE IDRAULICO A FORBICE PER MOTOCICLETTA

- Con cilindro idraulico e pinza di fissaggio della ruota in zinco, con piastra posteriore ribaltabile per facilitare lo smontaggio.
- Dispone di rampa interna e occhielli laterali di fissaggio inclusi.
- Funzionamento a batteria con tensione 220 monofase e ancoraggio al suolo incluso.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE TESOURA PARA MOTOCICLETAS

- Com cilindro hidráulico e garra de fixação da roda em zinco, com placa traseira rebatível para facilitar a desmontagem.
- Dispõe de rampa interior e ilhós laterais de fixação incluídos.
- Funcionamento a bateria com voltagem 220 monofásica e com fixação ao solo incluída.



1898 mm

820 mm



1200 kg

1.6 kw

230V/ 440 V C16A

2000 x 840 x 840 mm

530 kg



- Mando a distancia con cable de 3 metros que facilita el uso de la máquina desde cualquier punto alrededor de la misma.
- La commande à distance dotée d'un câble de 3 mètres, rend l'appareil facile à utiliser depuis n'importe quel point autour de la machine.
- 3 meters cable control for easy operating in any direction.
- Comando a distanza con cavo di 3 metri che facilita l'uso della macchina da qualunque punto intorno alla stessa.
- Comando à distância com cabo de 3 metros que facilita o uso da máquina a partir de qualquer ponto ao seu redor.

Königstein

INCL.

1



2



3



- 1. Llaves estándar · 2. Tacos de goma · 3. Correas
- 1. Clés standard · 2. Tampons en caoutchouc · 3. Sangles
- 1. Standard wrenches · 2. Rubber pads · 3. Straps
- 1. Chiavi standard · 2. Tacchi in gomma · 3. Cinghie
- 1. Chaves padrão · 2. Batentes de borracha · 3. Correas

MESA ELEVADORA IDEAL PARA MOTOR, TRANSMISION, CAJAS DE CAMBIO Y BATERÍAS

- Mesa elevadora para motores, transmisiones o baterías de vehículos eléctricos, útil también como mesa de trabajo.
- Equipada con mando a distancia de 3m, alfombra aislante y batería de 12V para una elevación segura y sin esfuerzo.

TABLE ÉLÉVATRICE IDÉALE POUR MOTEUR, TRANSMISSION, BOÎTES DE VITESSES ET BATTERIES

- Table élévatrice pour moteurs, transmissions ou batteries de véhicules électriques, également utile comme table de travail.
- Équipée d'une télécommande de 3 m, d'un tapis isolant et d'une batterie 12V pour une levée sûre et sans effort.

LIFTING TABLE IDEAL FOR ENGINE, TRANSMISSION, GEARBOXES AND BATTERIES

- Lifting table for engines, transmissions or electric vehicle batteries, also useful as a workbench.
- Equipped with a 3 m remote control, insulating mat and 12V battery for safe and effortless lifting.

TAVOLO ELEVATORE IDEALE PER MOTORE, TRASMISSIONE, CAMBI E BATTERIE

- Tavolo elevatore per motori, trasmissioni o batterie di veicoli elettrici, utile anche come banco da lavoro.
- Dotato di telecomando da 3 m, tappetino isolante e batteria da 12V per un sollevamento sicuro e senza sforzo.

MESA ELEVATÓRIA IDEAL PARA MOTOR, TRANSMISSÃO, CAIXAS DE MUDANÇAS E BATERIAS

- Mesa elevatória para motores, transmissões ou baterias de veículos elétricos, também útil como bancada de trabalho.
- Equipada com comando à distância de 3 m, tapete isolante e bateria de 12V para uma elevação segura.



1810 mm


738 mm

1500 kg

1.5 kw

230V / 400V C16A

720 kg



- Mando a distancia por cable: Control de alta precisión para elevación y descenso.
- Wired remote control: High-precision control for lifting and lowering.
- Radiocomando a cavo: Controllo ad alta precisione per il sollevamento e la discesa.
- Comando por cabo: Controlo de alta precisão para elevação e descida.



Königstein

INCL.

1



2



- 1. Plataforma dividida extensible - 2. Módulo traspaleta
- 1. Plateforme extensible divisée - 2. Module transpalette
- 1. Split extensible platform - 2. Pallet jack module
- 1. Piattaforma divisibile estensibile - 2. Modulo transpallet
- 1. Plataforma dividida extensível - 2. Módulo porta-paletes

MESA ELEVADORA ELECTROHIDRÁULICA PARA BATERÍAS, MOTORES, TRANSMISIONES Y CAJAS DE CAMBIO

- Plataforma superior extensible y basculante con ajuste de inclinación independiente (longitudinal y transversal) para una alineación de precisión milimétrica.
- Equipada con mando a distancia con cable, estructura de tijera reforzada y sistema de desplazamiento mediante traspaleta integrada para máxima movilidad en el taller.

TABLE ÉLEVATRICE ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR BATTERIES, MOTEURS, TRANSMISSIONS ET BOÎTES DE VITESSES

- Plate-forme supérieure extensible et inclinable avec réglage de précision indépendant (longitudinal et transversal).
- Équipée d'une télécommande à câble, d'une structure renforcée en ciseaux et d'un système de déplacement par transpalette intégré.

ELECTRO-HYDRAULIC LIFTING TABLE FOR BATTERIES, ENGINES, TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

- Extensible and tiltable upper platform with independent precision alignment (front/rear and side/side).
- Equipped with wired remote control, heavy-duty scissor frame, and integrated mobile jack for easy workshop positioning.

TAVOLO ELEVATORE ELETTROIDRAULICO PER BATTERIE, MOTORI, TRASMISSIONI E CAMBI

- Piattaforma superiore estensibile e inclinabile con regolazione di precisione indipendente (longitudinale e trasversale).
- Dotato di radiocomando a cavo, struttura a forbice rinforzata e sistema di movimentazione con timone integrato.

MESA DE ELEVAÇÃO ELETRO-HIDRÁULICA PARA BATERIAS, MOTORES, TRANSMISSÕES E CAIXAS DE VELOCIDADES

- Plataforma superior extensível e inclinável com ajuste de precisão independente (longitudinal e transversal).
- Equipada com comando a distância por cabo, estrutura de tesoura reforçada e sistema de deslocamento por porta-paletes integrado.

 220/560 mm
255/1990 mm

 3000 kg

 4000 kg

 2,2 kw

 (3 ~) 440 V / 50 Hz
(1 ~) 220 V / 50 Hz

 4700 x 580 x 1400 mm

 1200 kg



OPT.



KNR306

-  Gato electrohidráulico central opcional.
-  Vérin électrohydraulique central en option.
-  Optional central electro-hydraulic jack.
-  Martinetto elettroidraulico centrale opzionale.
-  Macaco eletrohidráulico central opcional.

Königstein



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 4 COLUMNAS CON PLATAFORMA DE 4600 mm

- Plataformas con huecos para alineación y traseras oscilantes, con seguridad y descenso de emergencia.
- Unidad hidráulica regulable, segura y duradera, ideal para talleres y alineación de vehículos.

ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À 4 COLONNES AVEC PLATEFORME DE 4600 mm

- Plateformes avec logements pour l'alignement et plaques arrière oscillantes, avec sécurité et descente d'urgence.
- Unité hydraulique réglable, sûre et durable, idéale pour les ateliers et l'alignement des véhicules.

ELECTRO-HYDRAULIC 4-POST LIFT WITH 4600 mm PLATFORM

- Platforms with alignment slots and rear swing plates, with safety and emergency lowering.
- Adjustable, safe, and durable hydraulic unit, ideal for workshops and vehicle alignment.

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 4 COLONNE CON PIATTAFORMA DA 4600 mm

- Piattaforme con alloggi per allineamento e piastre posteriori oscillanti, con sicurezza e discesa di emergenza.
- Unità idraulica regolabile, sicura e duratura, ideale per officine e allineamento veicoli.

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 4 COLUNAS COM PLATAFORMA DE 4600 mm

- Plataformas com espaços para alinhamento e placas traseiras oscilantes, com segurança e descida de emergência.
- Unidade hidráulica ajustável, segura e durável, ideal para oficinas e alinhamento de veículos.

 220/560 mm
255/1990 mm

 3000 kg

 5000 kg

 2,2 kw

 (3 ~) 440 V / 50 Hz
(1 ~) 220 V / 50 Hz

 545 x 600 x 1400 mm

 1500 kg



OPT.

KNR306



-  Gato electrohidráulico central opcional.
-  Vérin électrohydraulique central en option.
-  Optional central electro-hydraulic jack.
-  Martinetto elettroidraulico centrale opzionale.
-  Macaco eletrohidráulico central opcional.

Königstein



 ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 4 COLUMNAS CON PLATAFORMA DE 5300 MM

- Plataformas con huecos para alineación y traseras oscilantes, con seguridad y descenso de emergencia.
- Unidad hidráulica regulable, segura y duradera, ideal para talleres y alineación de vehículos.

 ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À 4 COLONNES AVEC PLATEFORME DE 5300 MM

- Plateformes avec logements pour l'alignement et plaques arrière oscillantes, avec sécurité et descente d'urgence.
- Unité hydraulique réglable, sûre et durable, idéale pour les ateliers et l'alignement des véhicules.

 ELECTRO-HYDRAULIC 4-POST LIFT WITH 5300 MM PLATFORM

- Platforms with alignment slots and rear swing plates, with safety and emergency lowering.
- Adjustable, safe, and durable hydraulic unit, ideal for workshops and vehicle alignment.

 SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 4 COLONNE CON PIATTAFORMA DA 5300 MM

- Piattaforme con alloggi per allineamento e piastre posteriori oscillanti, con sicurezza e discesa di emergenza.
- Unità idraulica regolabile, sicura e duratura, ideale per officine e allineamento veicoli.

 ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 4 COLUNAS COM PLATAFORMA DE 5300 MM

- Plataformas com espaços para alinhamento e placas traseiras oscilantes, com segurança e descida de emergência.
- Unidade hidráulica ajustável, segura e durável, ideal para oficinas e alinhamento de veículos.

 75/480 mm
250/2355 mm

 3500 kg




 5000 kg

 2,2 kw

 (3 ~) 400 V / 50 Hz
(1 ~) 220 V / 50 Hz

 5400 x 1170 x 920 mm

 1500 kg



Königstein

OPT.



 Gato electrohidráulico central opcional.

 Vérin électrohydraulique central en option.

 Optional central electro-hydraulic jack.

 Martinetto elettroidraulico centrale opzionale.

 Macaco eletrohidráulico central opcional.



 ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 4 COLUMNAS CON ELEVADOR AUXILIAR DE DOBLE TIJERA

- Final de carrera superior con rampas de ancho ajustable, diseñadas para adaptarse a diferentes tipos de vehículos.
- Sub-elevador de tijeras auxiliar con plataforma extensible, que ofrece una capacidad de carga de 3.5T.

 ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À 4 COLONNES AVEC ÉLÉVATEUR AUXILIAIRE À DOUBLE CISEAUX

- Butée de fin de course supérieure avec rampes à largeur réglable, conçues pour s'adapter à différents types de véhicules.
- Pont auxiliaire à ciseaux avec plateforme extensible, offrant une capacité de charge de 3,5 T.

 ELECTRO-HYDRAULIC 4-POST LIFT WITH AUXILIARY DOUBLE SCISSOR LIFT

- Upper limit switch with adjustable-width ramps, designed to fit different types of vehicles.
- Auxiliary scissor lift with extendable platform, providing a load capacity of 3.5T.

 SOLLEVATORE ELETTOIDRAULICO A 4 COLONNE CON SOLLEVATORE AUSILIARIO A DOPPIA FORBICE

- Finecorsa superiore con rampe a larghezza regolabile, progettate per adattarsi a diversi tipi di veicoli.
- Sollevatore a forbice ausiliario con piattaforma estensibile, con capacità di carico di 3,5 T.

 ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 4 COLUNAS COM ELEVADOR AUXILIAR DE DUPLA TESOURA

- Fim de curso superior com rampas de largura ajustável, projetadas para diferentes tipos de veículos.
- Subelevador de tesoura auxiliar com plataforma extensível, com capacidade de carga de 3,5 T.



3T



310 mm



788*270 mm




805*1325 mm



1050 x 570 x 400 mm



70 kg



Königstein

- Construido en acero y cortado en láser. Tacos de goma reforzados con placa de acero.
- Fabriqué en acier et découpé au laser. Patins en caoutchouc renforcés par une plaque en acier.
- Constructed of steel and laser cut. Rubber studs reinforced with steel plate.
- Costruito in acciaio e tagliato al laser Tacchetti in gomma rinforzati con piastra in acciaio.
- Construído em aço e cortado a laser. Tacos de borracha reforçados com placa de aço.



KN3440A
KN3450A
KN3450DT

GATO ELECTROHIDRÁULICO CENTRAL

- Integración perfecta: La solución central ideal para elevadores de 4 columnas, garantizando elevación auxiliar y manejo ágil de vehículos.
- Incorpora brazos de acero y tacos reforzados de alta resistencia, protegidos con pintura duradera anti-desgaste.

CRIC ÉLECTROHYDRAULIQUE CENTRAL

- Intégration parfaite : la solution centrale idéale pour les ponts élévateurs à 4 colonnes, garantissant un levage auxiliaire et une manipulation agile des véhicules.
- Comprend des bras en acier et des taquets renforcés haute résistance, protégés par une peinture anti-usure durable.

CENTRAL ELECTRO-HYDRAULIC JACK

- Seamless integration: The ideal central solution for 4-post lifts, ensuring auxiliary lifting and agile vehicle handling.
- Features steel arms and reinforced high-strength blocks, protected with durable anti-wear paint.

CRIC ELETTOIDRAULICO CENTRALE

- Perfetta integrazione: la soluzione centrale ideale per sollevatori a 4 colonne, che garantisce un sollevamento ausiliario e una manovrabilità agile dei veicoli.
- Incorpora bracci in acciaio e tasselli rinforzati ad alta resistenza, protetti con vernice antiusura di lunga durata.

MACACO ELETRO-HIDRÁULICO CENTRAL

- Integração perfeita: A solução central ideal para elevadores de 4 colunas, garantindo elevação auxiliar e manuseamento ágil de veículos.
- Incorpora braços de aço e tacos reforçados de alta resistência, protegidos com tinta durável anti-desgaste.



2100 mm



2700 kg




3949 mm



3495 mm



2,2 kw





(1 ~) 230 V



3800 x 650 x 1400 mm



900 kg



Königstein



ELEVADOR DE PARKING

- Su estructura permite múltiples instalaciones en espacios reducidos, con elevadores independientes y alarma visual y sonora durante el uso.
- El sistema se activa con llave e interruptor y dispone de un botón de parada de emergencia para mayor seguridad del operador.

PARKING PONT ÉLEVATEUR

- Sa structure permet de multiples installations dans des espaces réduits, avec élévateurs indépendants et alarme visuelle et sonore pendant l'utilisation.
- Le système est activé par clé et interrupteur et dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence pour une sécurité accrue de l'opérateur.

PARKING LIFT

- Its structure allows multiple installations in small spaces, with independent lifts and visual and audible alarm during operation.
- The system is activated by key and switch and includes an emergency stop button for greater operator safety.

SOLLEVATORE PER PARKING

- La sua struttura consente molteplici installazioni in spazi ridotti, con sollevatori indipendenti e allarme visivo e sonoro durante l'uso.
- Il sistema è attivato da chiave e interruttore e dispone di un pulsante di arresto di emergenza per una maggiore sicurezza dell'operatore.

ELEVADOR DE ESTACIONAMENTO

- A sua estrutura permite múltiplas instalações em espaços reduzidos, com elevadores independentes e alarme visual e sonoro durante a utilização.
- O sistema é ativado por chave e interruptor e possui botão de paragem de emergência para maior segurança do operador.



 **CARROCERÍA**

Carrosserie | Bodywork | Carrozzeria | Carroçaria

 1230 mm

 118 mm

 3000 kg

 3 kw



 (3 ~) 400 V / 50 Hz

 2250 x 700 x 630 mm

 500 kg



-  Nuevos brazos con tacos cuadrados.
-  Nouveaux bras avec plots carrés.
-  New arms with square pads.
-  Nuovi bracci con tasselli quadrati.
-  Novos braços com blocos quadrados.



-  Nuevo soporte regulable en altura.
-  Nouveau support réglable en hauteur.
-  New height-adjustable support.
-  Nuovo supporto regolabile in altezza.
-  Novo suporte regulável em altura.

ELEVADOR DE TIJERA PARA CABINA DE PINTURA Y ZONA DE PREPARACIÓN

- Panel de control de 24V con sistema de seguridad neumático-mecánico.
- Estructura de acero de alta resistencia, ideal para empotrar en cabinas de pintura y áreas de preparación.

PONT CISEAUX POUR CABINE DE PEINTURE ET ZONE DE PRÉPARATION

- Panneau de contrôle 24V avec système de sécurité pneumatique-mécanique.
- Structure en acier haute résistance, idéale pour être encastrée dans les cabinas de peinture et les zones de préparation.

SPRAY BOOTH SCISSOR LIFT

- 24V control panel with pneumatic-mechanical safety system.
- High-strength steel structure, ideal for embedding in paint booths and preparation areas.

SOLLEVATORE A FORBICE CABINA DI VERNICIATURA E/O DELLE AREE DI PREPARAZIONE

- Pannello di controllo a 24V con sistema di sicurezza pneumatico-meccanico.
- Struttura in acciaio ad alta resistenza, ideale per l'incasso in cabine di verniciatura e aree di preparazione.

ELEVADOR DE TESOURA PARA CABINA DE PINTURA E/OU ÁREAS DE PREPARAÇÃO

- Painel de controlo de 24V com sistema de segurança pneumático-mecânico.
- Estrutura em aço de alta resistência, ideal para embutir em cabinas de pintura e áreas de preparação.

Königstein

OPT.

-  Centralita ATEX y mando wireless opcionales.
-  Unité de contrôle ATEX et télécommande wireless en option.
-  ATEX control unit and wireless remote control optional.
-  Centralina ATEX e telecomando wireless opzionali.
-  ATEX e comando wireless opcionais.





3000 kg



4660 mm



2.2 kw




(3 ~) 380V



3400 x 1000 x 750 mm



1300 kg



- MINIBANCO DE TIRO RÁPIDO**
- Elevador integrado con capacidad de elevación de 3000kg.
 - Elevación 1.4 metros, lo que facilita el trabajo en cualquier tipo de vehículo incluyendo 4x4 y furgonetas.
 - Tiro vertical de 1.76 metros de altura y 6T de potencia, aplicables en los 360° de la bancada.

- MINI BANC DE TIRAGERAPIDE**
- Banc élévateur intégré capacité de 3000Kg.
 - Élévation de 1.4M, pour faciliter le travail sur n'importe quel type de véhicule y compris véhicules 4x4 et fourgonnettes.
 - Bras tirant de 1.76M de hauteur et 6T de capacité, utilisable sur les 360° du banc.

- QUICK PULL MINIBENCH**
- 3000kg built-in lift. 1.4 m lift for different car types, including 4x4 and vans.
 - 1.76 m vertical pull. 6T power, on 360° bench.

- MINI BANCO DI TIRO RAPIDO**
- Sollevatore integrato con capacità di sollevamento di 3000kg.
 - Sollevamento di 1.4 metri, il quale facilita il lavoro per qualunque tipo di veicolo, inclusi i 4x4 e i furgoni.
 - Tiro verticale di 1.76 metri di altezza e 6T di potenza, applicabili a 360° del banco.

- MINI BANCO DE TIRO RÁPIDO**
- Elevador integrado con capacidad de elevación de 3000kg
 - Elevación 1.4 metros, lo que facilita el trabajo en cualquier tipo de vehículo incluyendo 4x4 y furgonetas
 - Tiro vertical de 1.76 metros de altura y 6T de potencia, aplicables en los 360° de la bancada.



INCL.



x4

OPC
KNR730JG



Königstein

OPC

- 🇪🇸 Mordazas Renault (KNR702) y BMW / Mercedes (KNR703)
- 🇫🇷 Pins Renault (KNR702) y BMW / Mercedes (KNR703)
- 🇬🇧 Clamps Renault (KNR702) y BMW / Mercedes (KNR703)
- 🇮🇹 Pinze Renault (KNR702) y BMW / Mercedes (KNR703)
- 🇵🇹 Garras Renault (KNR702) y BMW / Mercedes (KNR703)

KNR703



x4




KNR702



x2

x2

-  5000 kg
-  5000 mm
-  220 mm - 1340 mm
-  2.2 kw
-  (3 ~) 380V / 50 Hz.
-  5000 x 930 x 220 mm
-  2184 kg



NEW

Königstein

OPC

-  Sistema de medición electrónica con base de datos CELETTE de alta precisión.
-  Système de mesure électronique avec base de données CELETTE de haute précision.
-  High precision electronic measuring system with CELETTE database.
-  Sistema di misurazione elettronica ad alta precisione con database CELETTE.
-  Sistema de medição eletrónica de alta precisão com base de dados CELETTE.



OPC



BANCADA DE REPARACIÓN

- Elevador integrado con capacidad de 5000kg.
- Elevación hasta 1.34 metros, lo que facilita el trabajo en cualquier tipo de vehículo incluyendo 4x4 y furgonetas.
- Torre de tiro con 10T de potencia, aplicables en los 360° de la bancada.
- Puentes móviles con ruedas para facilitar el desplazamiento y acelerar el montaje.

BANC DE RÉPARATION

- Élévateur intégré avec capacité de 5000kg.
- Hauteur de levage jusqu'à 1.34 mètres, ce qui facilite le travail sur tout type de véhicule, y compris les 4x4 et les camionnettes.
- Tour de traction avec 10T de puissance, applicable sur les 360° du banc.
- Ponts mobiles avec roues pour faciliter le déplacement et accélérer le montage.

CAR FRAME REPAIR SYSTEM

- Integrated lift with 5000kg capacity.
- Lifting up to 1.34 meters, facilitating work on any type of vehicle including 4x4s and vans.
- Pulling tower with 10T power, applicable across the 360° range of the bench.

BANCO DI RIPARAZIONE

- Sollevatore integrato con capacità di 5000kg.
- Elevazione fino a 1.34 metri, che facilita il lavoro su qualsiasi tipo di veicolo, inclusi 4x4 e furgoni.
- Torre di tiro con 10T di potenza, applicabile a 360° sul banco.
- Ponti mobili con ruote per facilitare lo spostamento e velocizzare il montaggio.

BANCADA DE REPARAÇÃO


- Elevador integrado com capacidade de 5000kg.
- Elevação até 1.34 metros, facilitando o trabalho em qualquer tipo de veículo, incluindo 4x4 e furgões.
- Torre de tração com 10T de potência, aplicável nos 360° da bancada.
- Pontes móveis com rodas para facilitar a deslocação e acelerar a montagem.



 **DESMONTADORAS**

Démonte-pneus | Tire changers | Smontagomme | Desmontadoras de pneus


-  12" - 24"
-  10" - 21"
-  330 mm
-  2800 kg
-  1.1 kw / 0.75kw
-  (3 ~) 380V
-  1000 x 800 x 1030 mm
-  200 kg



INCL.



-  Uñas no ajustables.
-  Griffes non réglables.
-  Non-adjustable jaws.
-  Griffe non regolabili.
-  Garras não ajustáveis.



-  Ajuste del vástago destalonador.
-  Réglage de la tige du détalonneur.
-  Rod breaker rod adjustment.
-  Regolazione dello stelo dello stallonatore.
-  Ajuste da haste do destalonador.

Königstein

OPC

KNG20



-  Elevador neumático de ruedas.
-  Élévateur pneumatique de roues.
-  Pneumatic wheel lift.
-  Sollevatore pneumatico per ruote.
-  Elevador pneumático de rodas.



KNR315



-  Adaptador rueda de moto.
-  Adaptateur pour roue de moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota di moto.
-  Adaptador para roda de motocicleta.



 Brazo de ayuda incluido.

 Bras d'assistance inclus.

 Assist arm included.

 Braccio assistito incluso.

 Braço auxiliar incluído.

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA + BRAZO

- Desmontadora de neumáticos con palanca de ayuda y soporte para lubricante regulable en diámetro.
- Equipada con sistema de 4 centradores automáticos accionados por dos cilindros neumáticos.

DÉMONTE PNEU SEMI AUTOMATIQUE + BRAS

- Démonter-pneus avec levier d'assistance et support pour lubrifiant réglable en diamètre.
- Équipé d'un système de 4 centreurs automatiques actionnés par deux vérins pneumatiques.

TIRE CHANGER SEMI AUTOMATIC + HELP ARM

- Tire changer with assist lever and diameter-adjustable lubricant holder.
- Equipped with a system of 4 automatic clamps operated by two pneumatic cylinders.


SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICO + BRACCIO

- Smontagomme con leva di aiuto e supporto per lubrificante regolabile in diametro.
- Dotata di sistema a 4 centratori automatici azionati da due cilindri pneumatici.

DESMONTADORA DE PNEUS SEMI-AUTOMÁTICA + BRAÇO

- Desmontadora de pneus com alavanca de ajuda e suporte para lubrificante regulável em diâmetro.
- Equipada com sistema de 4 centradores automáticos accionados por dois cilindros pneumáticos.

-  12" - 24"
-  10" - 21"
-  330 mm
-  2500 kg
-  1.1 kw / 0.75kw
-  230V/ 440 V C16A
-  770 x 1150 x 1000 mm
-  430 kg



INCL.



-  Uñas regulables.
-  Griffes réglables.
-  Adjustable jaws.
-  Griffe regolabili.
-  Garras ajustáveis.

Königstein

OPC KNG20

-  Elevador neumático de ruedas.
-  Élévateur pneumatique de roues.
-  Pneumatic wheel lift.
-  Sollevatore pneumatico per ruote.
-  Elevador pneumático de rodas.



KNR315


-  Adaptador rueda de moto.
-  Adaptateur pour roue de moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota di moto.
-  Adaptador para roda de motocicleta.



-  Brazo de ayuda opcional.
-  Bras d'assistance optionnel.
-  Assist arm optional.
-  Braccio assistito opzionale.
-  Braço auxiliar opcional.

-  **DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA**
- Desmontadora automática con mástil basculante y cabezal de desmontaje neumático.
- Equipada con garras autocentrantes, destalonador de doble efecto y opción para motos con adaptador opcional.
-  **DÉMONTÉ-PNEUS AUTOMATIQUE**
- Démonte-pneus automatique avec mât basculant et tête de démontage pneumatique.
- Équipé de griffes autocentrantes, décolleuse à double effet et option pour motos avec adaptateur optionnel.
-  **AUTOMATIC TIRE CHANGER**
- Automatic tire changer with tilting mast and pneumatic demounting head.
- Equipped with self-centering clamps, double-effect bead breaker and motorcycle option with optional adapter.
-  **SMONTAGOMME AUTOMATICO**
- Smontagomme automatico con montante basculante e testa di smontaggio pneumatica.
- Dotato di griffe autocentranti, stallonatore a doppio effetto e opzione per moto con adattatore opzionale.
-  **DESMONTADORA DE PNEUS AUTOMÁTICA**
- Desmontadora automática com mastro basculante e cabeça de desmontagem pneumática.
- Equipada com garras autocentrantes, destalonador de duplo efeito e opção para motos com adaptador opcional.

-  12" - 24"
-  10" - 21"
-  330 mm
-  2500 kg
-  1.1 kw / 0.75kw
-  230V/ 440 V C16A
-  770 x 1150 x 1000 mm
-  450 kg



INCL.



-  Uñas regulables.
-  Griffes réglables.
-  Adjustable jaws.
-  Griffie regolabili.
-  Garras ajustáveis.



DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA + BRAZO DE AYUDA

- Desmontadora automática con mástil basculante, cabezal de desmontaje neumático e incorpora brazo de ayuda con doble rodillo presionador.
- Equipada con garras autocentrantes, destalonador de doble efecto y opción para motos con adaptador opcional.

DÉMONTÉ-PNEUS AUTOMATIQUE + BRAS D'ASSISTANCE

- Démonté-pneus automatique avec mât basculant, tête de démontage pneumatique et bras d'assistance avec double galet presseur.
- Équipé de griffes autocentrantes, décolleuse à double effet et option pour motos avec adaptateur optionnel.

AUTOMATIC TIRE CHANGER + HELP ARM

- Automatic tire changer with tilting mast, pneumatic demounting head and assist arm with double pressing roller.
- Equipped with self-centering clamps, double-effect bead breaker and motorcycle option with optional adapter.

SMONTAGOMME AUTOMATICO + BRACCIO DI AIUTO

- Smontagomme automatico con montante basculante, testa di smontaggio pneumatica e braccio di aiuto con doppio rullo pressore.
- Dotato di griffe autocentranti, stallonatore a doppio effetto e opzione per moto con adattatore opzionale.

DESMONTADORA DE PNEUS AUTOMÁTICA + BRAÇO DE AJUDA

- Desmontadora automática com mastro basculante, cabeça de desmontagem pneumática e braço de ajuda com duplo rolo de pressão.
- Equipada com garras autocentrantes, destalonador de duplo efeito e opção para motos com adaptador opcional.

-  Elevador neumático de ruedas.
-  Élévateur pneumatique de roues.
-  Pneumatic wheel lift.
-  Sollevatore pneumatico per ruote.
-  Elevador pneumático de rodas.



-  Adaptador rueda de moto.
-  Adaptateur pour roue de moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota di moto.
-  Adaptador para roda de motocicleta.



-  Brazo de ayuda con DOBLE RODILLO PRESIONADOR incluido.
-  Bras d'assistance avec DOUBLE ROULEAU PRESSEUR inclus.
-  Assist arm with DOUBLE PRESSING ROLLER included.
-  Braccio di aiuto con DOPPIO RULLO PRESSORE incluso.
-  Braço de ajuda com DUPLO ROLO DE PRESSÃO incluído.



13" - 26"



9" - 26"



330 mm



2500 kg



1.1 kw / 0.75kw



230V/ 440 V C16A




1140 x 960 x 1300 mm



270 kg

X2

VELOCIDAD
VITESSE
SPEED
VELOCITÀ
VELOCIDADE



Uñas ajustables / Garras de triple apertura / Tanque de aire de inflado rápido.
Griffes réglables / Griffes à triple ouverture / Réservoir d'air à gonflage rapide.
Adjustable claws / Triple-opening claws / Quick-inflate air tank.
Artigli regolabili / Artigli a tripla apertura / Serbatoio d'aria a gonfiaggio rapido.
Unhas ajustáveis / Garras de abertura tripla / Reservatório de ar de enchimento rápido.

Königstein

OPC

KNG20



Elevador neumático de ruedas.
Élévateur pneumatique de roues.
Pneumatic wheel lift.
Sollevatore pneumatico per ruote.
Elevador pneumático de rodas.



KNR315



Adaptador rueda de moto.
Adaptateur pour roue de moto.
Motorbike wheel adapter.
Adattatore per ruota di moto.
Adaptador para roda de motocicleta.



DES-MONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA DOBLE VELOCIDAD

- Desmontadora de doble velocidad con plato graduado, garras de triple apertura y uñas ajustables de alta durabilidad.
- Su sistema autocentrante incluye inserciones de caucho / plástico atornilladas, válvulas de aluminio, pedales de acero y decantador de alta calidad.
- Destalonador antideslizante de amplia superficie, sistema tubeless con cañón/tanque de inflado rápido y opción para motos.

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE DOUBLE VITESSE

- Démonte-pneus double vitesse avec plateau gradué, griffes à triple ouverture et mors réglables haute durabilité.
- Son système autocentrant comprend des inserts caoutchouc/plastique vissés, des valves en aluminium, des pédales en acier et un filtre-lubrificateur.
- Décolleur antidérapant à large surface, système tubeless avec canon/réservoir de gonflage rapide et option moto.

AUTOMATIC TIRE CHANGER DOUBLE SPEED

- Double-speed tire changer with a graduated turntable, triple-opening jaws, and high-durability adjustable clamps.
- Its self-centering system includes bolted rubber/plastic inserts, aluminum valves, steel pedals, and a high-quality lubricator.
- Anti-slip, wide-surface bead breaker, tubeless system with fast-inflation tank/bead blaster, and motorcycle option.

SMONTAGOMME AUTOMATICO DOPPIA VELOCITÀ

- Smontagomme a doppia velocità con piatto graduato, griffe a tripla apertura e unghie regolabili ad alta durata.
- Il sistema autocentrante include inserti in gomma/plastica avvitati, valvole in alluminio, pedali in acciaio e lubrificatore di alta qualità.
- Stallonatore antiscivolo ad ampia superficie, sistema tubeless con cannone/serbatoio di gonfiaggio rapido e opzione moto.

DES-MONTADORA DE PNEUS AUTOMÁTICA DUPLA VELOCIDADE

- Desmontadora de dupla velocidade com prato graduado, garras de tripla abertura e unhas ajustáveis de alta durabilidade.
- O seu sistema autocentrante inclui inserções de borracha/plástico aparafusadas, válvulas de alumínio, pedais de aço e filtro-lubrificador.
- Destalonador antiderrapante de ampla superfície, sistema tubeless com canhão/tanque de enchimento rápido e opção para motos.



13" - 26"



9" - 26"



330 mm



2500 kg



1.1 kw / 0.75kw



230V/ 440 V C16A




1140 x 960 x 1300 mm



290 kg

X2

VELOCIDAD
VITESSE
SPEED
VELOCITÀ
VELOCIDADE



DES-MONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA DOBLE VELOCIDAD

- Desmontadora de doble velocidad con plato graduado, garras de triple apertura y uñas ajustables de alta durabilidad.
- Su sistema autocentrante incluye inserciones de caucho / plástico atornilladas, válvulas de aluminio, pedales de acero y decantador de alta calidad.
- Destalonador antideslizante de amplia superficie, sistema tubeless con cañón/tanque de inflado rápido y opción para motos.

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE DOUBLE VITESSE

- Démonte-pneus double vitesse avec plateau gradué, griffes à triple ouverture et mors réglables haute durabilité.
- Son système autocentrant comprend des inserts caoutchouc/plastique vissés, des valves en aluminium, des pédales en acier et un filtre-lubrificateur.
- Décolleur antidérapant à large surface, système tubeless avec canon/réservoir de gonflage rapide et option moto.

AUTOMATIC TIRE CHANGER DOUBLE SPEED

- Double-speed tire changer with a graduated turntable, triple-opening jaws, and high-durability adjustable clamps.
- Its self-centering system includes bolted rubber/plastic inserts, aluminum valves, steel pedals, and a high-quality lubricator.
- Anti-slip, wide-surface bead breaker, tubeless system with fast-inflation tank/bead blaster, and motorcycle option.

SMONTAGOMME AUTOMATICO DOPPIA VELOCITÀ

- Smontagomme a doppia velocità con piatto graduato, griffe a tripla apertura e unghie regolabili ad alta durata.
- Il sistema autocentrante include inserti in gomma/plastica avvitati, valvole in alluminio, pedali in acciaio e lubrificatore di alta qualità.
- Stallonatore antiscivolo ad ampia superficie, sistema tubeless con cannone/serbatoio di gonfiaggio rapido e opzione moto.

DES-MONTADORA DE PNEUS AUTOMÁTICA DUPLA VELOCIDADE

- Desmontadora de dupla velocidade com prato graduado, garras de tripla abertura e unhas ajustáveis de alta durabilidade.
- O seu sistema autocentrante inclui inserções de borracha/plástico aparafusadas, válvulas de alumínio, pedais de aço e filtro-lubrificador.
- Destalonador antiderrapante de ampla superfície, sistema tubeless com canhão/tanque de enchimento rápido e opção para motos.

- Uñas ajustables / Garras de triple apertura / Tanque de aire de inflado rápido.
- Griffes réglables / Griffes à triple ouverture / Réservoir d'air à gonflage rapide.
- Adjustable claws / Triple-opening claws / Quick-inflate air tank.
- Artigli regolabili / Artigli a tripla apertura / Serbatoio d'aria a gonfiaggio rapido.
- Unhas ajustáveis / Garras de abertura tripla / Reservatório de ar de enchimento rápido.

Königstein

OPC

KNG20



- Elevador neumático de ruedas.
- Élévateur pneumatique de roues.
- Pneumatic wheel lift.
- Sollevatore pneumatico per ruote.
- Elevador pneumático de rodas.



KNR315



- Adaptador rueda de moto.
- Adaptateur pour roue de moto.
- Motorbike wheel adapter.
- Adattatore per ruota di moto.
- Adaptador para roda de motocicleta.



Brazo de ayuda con triple rodillo presionador y disco destalonador.

Bras d'assistance avec triple rouleau et disque décolleuse.

Assist arm with triple pressing roller and bead breaking disc.

Braccio di aiuto con triplo rullo pressore e disco stallonatore.

Braço de ajuda com triplo rolo de pressão e disco destalonador.

-  13"-26"
-  9" - 26"
-  330 mm
-  2900 kg
-  0.75 kw
-  230V/ 440 V C16A
-  1140 x 950 x 1080 mm
-  420 kg

X2

 VELOCIDAD

 VITESSE

 SPEED

 VELOCITÀ

 VELOCIDADE



Königstein

OPC

KNG20



-  Elevador neumático de ruedas.
-  Élévateur pneumatique de roues.
-  Pneumatic wheel lift.
-  Sollevatore pneumatico per ruote.
-  Elevador pneumático de rodas.

KNR315



-  Adaptador rueda de moto.
-  Adaptateur pour roue de moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota di moto.
-  Adaptador para roda de motocicleta.



DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA DOBLE VELOCIDAD + BRAZO DE AYUDA (KN120BDA) CON UÑA AUTOMÁTICA

- Desmontadora de doble velocidad con plato graduado, garras de triple apertura y uñas automáticas de alta durabilidad.
- Su sistema autocentrante incluye inserciones de caucho/ plástico atomilladas, válvulas de aluminio, pedales de acero y decantador de alta calidad.
- Destalonador antideslizante de amplia superficie, sistema tubeless con cañón/tanque de inflado rápido y opción para motos.

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE DOUBLE VITESSE + BRAS D'AIDE (KN120BDA) AVEC GRIFFE AUTOMATIQUE

- Démonte-pneu à double vitesse avec plateau gradué, griffes à triple ouverture et crampons automatiques très résistants.
- Son système d'auto-centrage comprend des inserts en caoutchouc/plastique vissés, des valves en aluminium, des pédales en acier et un décanteur de haute qualité.
- Démonte-pneu antidérapant à large surface, système tubeless avec canon/réservoir de gonflage rapide et option pour motos.

AUTOMATIC TIRE CHANGER DOUBLE SPEED + HELP ARM (KN120BDA) WITH AUTOMATIC CLAW

- Dual-speed tyre changer with graduated turntable, triple-opening clamps and highly durable automatic claws.
- Its self-centring system includes screw-in rubber/plastic inserts, aluminium valves, steel pedals and a high-quality deflator.
- Non-slip tyre lever with a wide surface area, tubeless system with quick-inflate cylinder/tank and an option for motorbikes.

SMONTAGOMME AUTOMATICO DOPPIA VELOCITÀ + BRACCIO DI SUPPORTO (KN120BDA) CON ARTIGLIO AUTOMATICO

- Smontagomme a doppia velocità con piattello graduato, pinze a tripla apertura e ganci automatici ad alta resistenza.
- Il suo sistema autocentrante comprende inserti in gomma/plastica avvitati, valvole in alluminio, pedali in acciaio e un decantatore di alta qualità.
- Smontagomme antiscivolo con ampia superficie, sistema tubeless con cannone/serbatoio di gonfiaggio rapido e opzione per moto.

DESMONTADORA DE PNEUS AUTOMÁTICA DUPLA VELOCIDADE + BRAÇO DE AJUDA (KN120BDA) COM GARRA AUTOMÁTICA

- Desmontadora de duas velocidades com disco graduado, garras de abertura tripla e unhas automáticas de elevada durabilidade.
- O seu sistema de autocentragem inclui inserções de borracha/plástico aparafusadas, válvulas de alumínio, pedais de aço e decantador de alta qualidade.
- Desmontador antiderrapante de superfície ampla, sistema tubeless com cano/reservatório de enchimento rápido e opção para motos.



-  Uña automática.
-  Griffes automatique.
-  Automatic claws.
-  Artigli automatico.
-  Unhas automática.



-  12"-24"
-  10" - 21"
-  960 mm
-  2000 kg
-  0.85 kw
-  230V/24 V
-  850 x 350 x 350 mm
-  60 kg

NEW



-  Brazo auxiliar con tres articulaciones con giro de 350°.
-  Bras auxiliaire à trois articulations avec rotation de 350°.
-  Auxiliary arm with three joints and 350° rotation.
-  Braccio ausiliario con tre articolazioni con rotazione di 350°.
-  Braço auxiliar com três articulações com rotação de 350°.

 DES-MONTA-DORA TURISMO AUTOMÁTICA Y COMPACTA USO MÓVIL

- Dispone de palanca automática para todo tipo de neumáticos y un brazo auxiliar de tres articulaciones con giro de 350°.
- Incluye además un brazo auxiliar universal vertical con rodillo y un servomotor de velocidad variable.

 DÉMONTE-PNEU AUTOMATIQUE ET COMPACT POUR VOITURES, USAGE MOBILE

- Équipé d'un levier automatique pour tous types de pneus et d'un bras auxiliaire à trois articulations avec rotation de 350°.
- Il comprend également un bras auxiliaire universel vertical avec rouleau et un servomoteur à vitesse variable.

 AUTOMATIC AND COMPACT CAR TIRE CHANGER FOR MOBILE USE

- Equipped with an automatic lever for all types of tires and a 3-joint auxiliary arm with 350° rotation.
- It also features a vertical universal auxiliary arm with roller and a variable-speed servo motor.

 SMONTAGOMME AUTOMATICO E COMPATTO PER AUTO, USO MOBILE

- Dotato di leva automatica per tutti i tipi di pneumatici e di un braccio ausiliario a tre articolazioni con rotazione di 350°.
- Include inoltre un braccio ausiliario universale verticale con rullo e un servomotore a velocità variabile.

 DES-MONTA-DORA DE PNEUS AUTOMÁTICA E COMPACTA PARA CARROS, USO MÓVEL

- Equipada com alavanca automática para todos os tipos de pneus e um braço auxiliar de três articulações com rotação de 350°.
- Inclui também um braço auxiliar universal vertical com rolo e um servomotor de velocidade variável.



 **EQUILIBRADORAS**

Équibreuses | Wheel balancers | Equilibratrici | Balanceadoras



10"- 30"



1080 mm



415 mm



0.25 kw



(1 ~) 220V




1000 x 770 x 1150 mm



135 kg



- Localice los accesorios dentro de la máquina.
- Localisez les accessoires à l'intérieur de la machine.
- Locate the accessories inside the machine.
- Individuate gli accessori all'interno della macchina.
- Localize os acessórios dentro da máquina.



EQUILBRADORA PARA RUEDAS DE 10"- 30" CON LÁSER

- Con funciones de medición dinámica y estática, además de auto-calibración para garantizar precisión en el equilibrado.
- Modos ALU 1, 2 y 3 en versión dinámica y estática, con sistema de operación geométrico para mayor eficiencia.

EQUILIBREUSE MESURE AUTOMATIQUE POUR ROUES DE 10"- 30"

- Avec fonctions de mesure dynamique et statique, ainsi qu'une auto-calibration pour garantir la précision de l'équilibrage.
- Modes ALU 1, 2 et 3 en version dynamique et statique, avec système d'opération géométrique pour plus d'efficacité.

BASIC PROFESSIONAL BALANCER IDEAL FOR 10"- 30" WHEELS

- With dynamic and static measuring functions, plus self-calibration to ensure balancing accuracy.
- ALU 1, 2 and 3 modes in both dynamic and static versions, with a geometric operating system for greater efficiency.

EQUILIBRATRICE BASICA PROFESSIONALE PER RUOTE DI 10"- 30"

- Con funzioni di misurazione dinamica e statica, oltre all'auto-calibrazione per garantire la precisione dell'equilibratura.
- Modalità ALU 1, 2 e 3 in versione dinamica e statica, con sistema di funzionamento geometrico per maggiore efficienza.

ÉQUILIBREUSE POUR ROUES DE 10" - 30" AVEC LASER

- Com funções de medição dinâmica e estática, além de auto-calibração para garantir a precisão do balanceamento.
- Modos ALU 1, 2 e 3 nas versões dinâmica e estática, com sistema de operação geométrica para maior eficiência.

Königstein

OPC KNR240

- Adaptador universal de rueda ciega.
- Adaptateur universel pour roue aveugle.
- Universal blank wheel adapter.
- Adattatore universale per ruota cieca.
- Adaptador universal para roda cega.



- Elevador neumático.
- Élévateur pneumatique.
- Pneumatic wheel.
- Sollevatore pneumatico.
- Elevador pneumático.

KN3020 KN3025



- Adaptador rueda moto.
- Adaptateur de roue pour moto.
- Motorbike wheel adapter.
- Adattatore per ruota da moto.
- Adaptador para roda de moto.

KNR623



12"- 24"

900 mm



1.5 - 20"

0.25kw

(1~) 230V

750 x 850 x 1150 mm

150 kg



ALTA PRECISIÓN, FÁCIL DE OPERAR, FÁCIL DE MONTAR.

Haute précision, facile à utiliser, facile à monter.

High precision, easy to use, easy to assemble.

Alta precisione, Facile da utilizzare, Facile da montare.

Alta precisão, Fácil de operar, Fácil de montar.

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA PROFESIONAL PARA RUEDAS DE 12"- 24"

- Con palpador inteligente para medición automática, programa LS ALU para guiado de contrapesos adhesivos y función de ocultación tras los radios.
- Incorpora iluminación interior de llanta, pedal de bloqueo de precisión y motor optimizado de operación silenciosa.

ÉQUILIBREUSE PROFESSIONNELLE AUTOMATIQUE POUR ROUES DE 12"- 24"

- Avec pige intelligente pour la mesure automatique, programme LS ALU pour le guidage des masses adhésives et fonction de masse cachée derrière les bâtons.
- Intègre un éclairage intérieur de la jante, une pédale de blocage de précision et un moteur optimisé pour un fonctionnement silencieux.

AUTOMATIC PROFESSIONAL WHEEL BALANCER 12"- 24" WHEELS

- With smart data arm for automatic measurement, LS ALU programme for stick-on weight guidance and split weight function behind the spokes.
- Features internal rim lighting, precision foot brake pedal and an optimised motor for quiet operation.

EQUILIBRATRICE AUTOMATICA PROFESSIONALE PER RUOTE DA 12"- 24"

- Con tastatore intelligente per misura automatica, programma LS ALU per pesi adesivi e funzione di occultamento dietro le razze.
- Include illuminazione interna del cerchio, pedale di bloccaggio di precisione e motore ottimizzato a funzionamento silenzioso.

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA PROFESIONAL PARA RODAS DE 12"- 24"

- Com apalpador inteligente para medição automática, programa LS ALU para pesos adesivos e função de ocultação atrás dos raios.
- Inclui iluminação interna da jante, pedal de bloqueio de precisão e motor optimizado de funcionamento silencioso.



Königstein

OPC

KNR240



- Adaptador universal de rueda ciega.
- Adaptateur universel pour roue aveugle.
- Universal blank wheel adapter.
- Adattatore universale per ruota cieca.
- Adaptador universal para roda cega.



- Elevador neumático.
- Élévateur pneumatique.
- Pneumatic wheel.
- Sollevatore pneumatico.
- Elevador pneumático.

KN3020

KN3025




- Adaptador rueda moto.
- Adaptateur de roue pour moto.
- Motorbike wheel adapter.
- Adattatore per ruota da moto.
- Adaptador para roda de moto.

KNR623



-  12" - 24"
-  900 mm
-  1.5 - 20"
-  0.25kw
-  (1~) 230V
-  750 x 850 x 1150 mm
-  150 kg



BLOQUEO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO DE LA RUEDA.
Blocage magnétique automatique de la roue.
Mesure automatique de la largeur des roues.
Misurazione automatica della larghezza delle ruote.
Medição automática da largura das rodas.

EQUILBRADORA AUTOMÁTICA PROFESIONAL PARA RUEDAS DE 12"-24" CON BLOQUEO MAGNÉTICO

- Con palpador inteligente para medición automática, programa LS ALU para guiado de contrapesos adhesivos y función de ocultación tras los radios.
- Incorpora iluminación interior de llanta, pedal de bloqueo de precisión y motor optimizado de operación silenciosa.

ÉQUILIBREUSE PROFESSIONNELLE AUTOMATIQUE POUR ROUES DE 12"-24" AVEC VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE

- Avec pique intelligente pour la mesure automatique, programme LS ALU pour le guidage des masses adhésives et fonction de masse cachée derrière les bâtons.
- Intègre un éclairage intérieur de la jante, une pédale de blocage de précision et un moteur optimisé pour un fonctionnement silencieux.

AUTOMATIC PROFESSIONAL WHEEL BALANCER 12"-24" WHEELS AVEC VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE

- With smart data arm for automatic measurement, LS ALU programme for stick-on weight guidance and split weight function behind the spokes.
- Features internal rim lighting, precision foot brake pedal and an optimised motor for quiet operation.

EQUILIBRATRICE AUTOMATICA PROFESSIONALE PER RUOTE DA 12"-24" CON BLOCCAGGIO MAGNETICO

- Con tastatore intelligente per misura automatica, programma LS ALU per pesi adesivi e funzione di occultamento dietro le razze.
- Include illuminazione interna del cerchio, pedale di bloccaggio di precisione e motore ottimizzato a funzionamento silenzioso.

EQUILBRADORA AUTOMÁTICA PROFESIONAL PARA RODAS DE 12" - 24" COM BLOQUEIO MAGNÉTICO

- Com apalpador inteligente para medição automática, programa LS ALU para pesos adesivos e função de ocultação atrás dos raios.
- Inclui iluminação interna da jante, pedal de bloqueio de precisão e motor optimizado de funcionamento silencioso.



Königstein

OPC

KNR240



-  Adaptador universal de rueda ciega.
-  Adaptateur universel pour roue aveugle.
-  Universal blank wheel adapter.
-  Adattatore universale per ruota cieca.
-  Adaptador universal para roda cega.



-  Elevador neumático.
-  Élévateur pneumatique.
-  Pneumatic wheel.
-  Sollevatore pneumatico.
-  Elevador pneumático.

KN3020

KN3025




-  Adaptador rueda moto.
-  Adaptateur de roue pour moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota da moto.
-  Adaptador para roda de moto.

KNR623



-  10" - 30"
-  1080 mm
-  1.5 - 20"
-  0,25kw
-  (1~) 230V
-  980 x 800 x 1150 mm
-  200 kg



PANTALLA LCD CON PROGRAMA 3D PARA DISTRIBUCIÓN DE PESOS.

Écran LCD avec programme 3D pour la répartition des poids.

LCD screen with 3D program for weight distribution.

Schermo LCD con programma 3D per la distribuzione dei pesi.

Ecrã LCD com programa 3D para distribuição de pesos.



Königstein

OPC

KNR240



-  Adaptador universal de rueda ciega.
-  Adaptateur universel pour roue aveugle.
-  Universal blank wheel adapter.
-  Adattatore universale per ruota cieca.
-  Adaptador universal para roda cega.



-  Elevador neumático.
-  Élévateur pneumatique.
-  Pneumatic wheel.
-  Sollevatore pneumatico.
-  Elevador pneumático.

KN3020

KN3025



-  Adaptador rueda moto.
-  Adaptateur de roue pour moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota da moto.
-  Adaptador para roda de moto.

KNR623



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA DIGITAL CON MONITOR

- Equilibradora automática con monitor de vídeo y toma de medidas integrada. Optimizada para llantas de aluminio: la rueda gira y frena de forma autónoma, mientras que un puntero láser señala la posición exacta del contrapeso.
- Incluye iluminación interior de la llanta, programa para la ocultación de plomos detrás de los radios y funciones avanzadas de calibración.

ÉQUILIBRATRICE NUMÉRIQUE AUTOMATIQUE AVEC ÉCRAN

- Équilibreuse automatique avec écran vidéo et prise de mesures intégrée. Optimisée pour les jantes alu: la roue tourne et freine de manière autonome, tandis qu'un pointeur laser indique l'emplacement exact de la masse.
- Comprend un éclairage intérieur de la jante, un programme de masse cachée derrière les bâtons et des fonctions d'étalonnage avancées.

AUTOMATIC DIGITAL BALANCER WITH DISPLAY

- Automatic balancer with video monitor and integrated data entry. Optimised for alloy wheels: the wheel rotates and brakes autonomously, while a laser pointer marks the exact position for the weight.
- Includes internal rim lighting, split weight programme to hide weights behind the spokes and advanced calibration functions.

BILANCIATRICE DIGITALE AUTOMATICA CON MONITOR


- Equilibratrice automatica con monitor video e presa misure integrata. Ottimizzata per cerchi in alluminio: la ruota gira e frena autonomamente, mentre un puntatore laser indica la posizione esatta del peso.
- Include illuminazione interna del cerchio, programma per l'occultamento dei pesi dietro le razze e funzioni avanzadas di calibrazione.

BALANCEADORA DIGITAL AUTOMÁTICA COM MONITOR

- Equilibradora automática com monitor de vídeo e introdução de medidas integrada. Optimizada para jantes de alumínio: a roda gira e trava de forma autónoma, enquanto um ponteiro laser indica a posição exacta do peso.
- Inclui iluminação interna da jante, programa para ocultação de pesos atrás dos raios e funções avançadas de calibração.

NEW

-  10"- 30"
-  1080 mm
-  80 kg
-  0,25kw
-  (1~) 230V
-  1200 x 800 x 1200 mm
-  120 kg



CODIFICACIÓN DE FRECUENCIA MÚLTIPLE (CFM) PARA MEJORAR LA PRECISIÓN.

Codification à fréquence multiple (CFM) pour améliorer la précision.

Multi-frequency coding (CFM) to improve precision.

Codifica a frequenza multipla (CFM) per migliorare la precisione.

Codificação de frequência múltipla (CFM) para melhorar a precisão.



Königstein

OPC

KNR240



-  Adaptador universal de rueda ciega.
-  Adaptateur universel pour roue aveugle.
-  Universal blank wheel adapter.
-  Adattatore universale per ruota cieca.
-  Adaptador universal para roda cega.



-  Elevador neumático.
-  Élévateur pneumatique.
-  Pneumatic wheel.
-  Sollevatore pneumatico.
-  Elevador pneumático.

KN3020

KN3025



-  Adaptador rueda moto.
-  Adaptateur de roue pour moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota da moto.
-  Adaptador para roda de moto.



KNR623



EQUILIBRADORA MEDIANTE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

- Equilibradora premium con levitación magnética y bloque neumático de la llanta por aire comprimido. Cuenta con lectura automática por SONAR y posicionamiento inteligente que hace girar la rueda por sí sola hasta el punto exacto.
- Incluye iluminación interior de la llanta, programa para la ocultación de plomos detrás de los radios y codificación de frecuencia múltiple (CFM).

ÉQUILIBREUSE PAR LÉVITATION MAGNÉTIQUE

- Équilibruse premium avec lévitation magnétique et blocage pneumatique de la jante par air comprimé. Équipée d'une lecture automatique par SONAR et d'un positionnement intelligent qui fait tourner la roue seule jusqu'au point exact.
- Comprend un éclairage intérieur de la jante, un programme de masquage des plombs derrière les bâtons et une codification à fréquence multiple (CFM).

MAGNETIC LEVITATION WHEEL BALANCER

- Premium balancer with magnetic levitation and pneumatic rim locking system via compressed air. Features automatic SONAR measurement and smart positioning that rotates the wheel automatically to the exact point.
- Includes internal rim lighting, program to hide weights behind the spokes and multi-frequency coding (CFM).

EQUILIBRATRICE A LEVITAZIONE MAGNETICA

- Equilibratrice premium con levitazione magnetica e bloccaggio pneumatico del cerchio ad aria compressa. Dotata di lettura automatica tramite SONAR e posizionamento intelligente che fa girare la ruota da sola fino al punto esatto.
- Include illuminazione interna del cerchio, programma per il nascondimento dei piombi dietro le razze e codifica a frequenza multipla (CFM).

EQUILIBRADORA POR LEVITAÇÃO MAGNÉTICA

- Equilibradora premium com levitação magnética e bloqueio pneumático do aro por ar comprimido. Conta com leitura automática por SONAR e posicionamento inteligente que roda a jante por si só até ao ponto exato.
- Inclui iluminação interna do aro, programa para ocultação de pesos atrás dos raios e codificação de frequência múltipla (CFM).



-  10"- 30"
-  1080 mm
-  65 kg
-  0,25kw
-  (1~) 230V
-  800 x 600 x 920 mm
-  66 kg



NEW

Königstein

64 PUNTOS DE DETECCIÓN PARA EQUILIBRADO PRECISO.

64 points de détection pour un équilibrage précis.

64 detection points for precise balancing.

64 punti di rilevamento per un equilibratura precisa.

64 pontos de deteção para balanceamento preciso.

EQUILBRADORA PARA USO MÓVIL

- Equilbradora para ruedas de automóviles y motocicletas (con kit opcional), equipada con pantalla LED para visualización digital de la distribución de los pesos. Incorpora medición automática de distancia y diámetro de la rueda, autocalibración y posibilidad de introducción manual del ancho de rueda.
- Ofrece modos de equilibrado estático y dinámico, así como ALU1, ALU2 y ALU3, con optimización de peso para un equilibrado rápido y preciso. Incluye placa base abatible para un transporte cómodo y seguro, garantizando facilidad de uso y movilidad.

ÉQUILIBREUSE POUR USAGE MOBILE

- Équilibreuse pour roues de voitures et motos (avec kit optionnel), équipée d'un écran LED pour la visualisation numérique de la répartition des masses. Elle intègre la mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue, l'auto-calibrage et la possibilité d'entrer manuellement la largeur de la roue.
- Propose des modes d'équilibrage statique et dynamique, ainsi que ALU1, ALU2 et ALU3, avec optimisation du poids pour un équilibrage rapide et précis. Comprend une base rabattable pour un transport facile et sûr, garantissant facilité d'utilisation et mobilité.

MOBILE USE WHEEL BALANCER

- Wheel balancer for car and motorcycle wheels (with optional kit), equipped with an LED display for digital visualization of weight distribution. Includes automatic measurement of wheel distance and diameter, self-calibration, and manual wheel width input.
- Offers static and dynamic balancing modes, as well as ALU1, ALU2, and ALU3, with weight optimization for fast and precise balancing. Features a foldable base for easy and safe transport, ensuring user-friendliness and mobility.

EQUILIBRATRICE PER USO MOBILE

- Equilibratrice per ruote di automobili e motociclette (con kit opzionale), dotata di display LED per la visualizzazione digitale della distribuzione dei pesi. Include misurazione automatica della distanza e del diametro della ruota, autocalibrazione e possibilità di inserimento manuale della larghezza della ruota.
- Offre modalità di equilibratura statica e dinamica, nonché ALU1, ALU2 e ALU3, con ottimizzazione del peso per un equilibratura rapida e precisa. Include base ribaltabile per un trasporto comodo e sicuro, garantendo facilità d'uso e mobilità.

BALANCEADORA PARA USO MÓVEL

- Balanceadora para rodas de automóveis e motocicletas (com kit opcional), equipada com ecrã LED para visualização digital da distribuição de pesos. Incorpora medição automática da distância e diâmetro da roda, autocorreção e possibilidade de introdução manual da largura da roda.
- Oferece modos de balanceamento estático e dinâmico, bem como ALU1, ALU2 e ALU3, com otimização de peso para um balanceamento rápido e preciso. Inclui base dobrável para transporte fácil e seguro, garantindo facilidade de uso e mobilidade.



EQUIPAMIENTO NEUMÁTICOS

Équipement pneus | Tire equipment | Attrezzature pneumatici | Equipamento para pneus

	820 mm
	350 mm
	900 mm
	500 mm
	6-8 KG/m²
	94KG
	70 dBA
	320L
	1000 x 1000 x 760 mm
	114 kg



CUBA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE RUEDAS

- Permite localizar con facilidad pinchazos y poros en neumáticos, gracias a su accionamiento neumático con regulador de presión y decantador, que aseguran un funcionamiento seguro y eficiente en el taller. Incorpora cilindro neumático y eje de desbloqueo para un uso práctico y fiable.
- Equipada con tubería de drenaje y sistema de vaciado, ofrece un mantenimiento sencillo y rápido. Su diseño robusto garantiza durabilidad, precisión y comodidad en la inspección técnica de ruedas.

CUVE D'INSPECTION TECHNIQUE DES ROUES

- Permet de localiser facilement les crevaisons et les pores des pneus grâce à son entraînement pneumatique avec régulateur de pression et décanteur, assurant un fonctionnement sûr et efficace dans l'atelier. Elle intègre un cylindre pneumatique et un axe de déverrouillage pour une utilisation pratique et fiable.
- Équipée d'une conduite de drainage et d'un système de vidange, elle offre un entretien simple et rapide. Sa conception robuste garantit durabilité, précision et confort dans l'inspection technique des roues.

WHEEL TECHNICAL INSPECTION TANK

- Easily locates punctures and pores in tires thanks to its pneumatic drive with pressure regulator and decanter, ensuring safe and efficient workshop operation. It includes a pneumatic cylinder and release shaft for practical and reliable use.
- Equipped with a drainage pipe and emptying system, it offers simple and quick maintenance. Its robust design guarantees durability, precision, and comfort in wheel technical inspection.

VASCA DI ISPEZIONE TECNICA DELLE RUOTE

- Permette di individuare facilmente forature e porosità degli pneumatici grazie all'azionamento pneumatico con regolatore di pressione e decantatore, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente in officina. Include un cilindro pneumatico e un asse di sblocco per un uso pratico e affidabile.
- Dotata di tubazione di scarico e sistema di svuotamento, offre una manutenzione semplice e rapida. Il suo design robusto assicura durata, precisione e comfort nell'ispezione tecnica delle ruote.

CUBA DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE RODAS

- Permite localizar facilmente furos e poros nos pneus, graças ao acionamento pneumático com regulador de pressão e decantador, garantindo um funcionamento seguro e eficiente na oficina. Incorpora cilindro pneumático e eixo de desbloqueio para um uso prático e fiável.
- Equipada com tubagem de drenagem e sistema de esvaziamento, oferece uma manutenção simples e rápida. O seu design robusto garante durabilidade, precisão e comodidade na inspeção técnica de rodas.

-  Apto para la gran mayoría de vehículos de consumo (turismos, SUVs y comerciales ligeros).
-  Adapté à la grande majorité des véhicules de tourisme (voitures, SUV et utilitaires légers).
-  Suitable for the vast majority of consumer vehicles (passenger cars, SUVs, and light commercials).
-  Adatto alla grande maggioranza dei veicoli di consumo (autovetture, SUV e veicoli commerciali leggeri).
-  Apto para a grande maioria dos veículos de consumo (ligeiros, SUVs e comerciais ligeiros).



max
915 mm



ELEVADOR DE RUEDAS

- El mecanismo tipo gato de botella de largo alcance incorpora un pedal que permite mantener ambas manos libres durante el trabajo, ofreciendo mayor comodidad y seguridad en el uso. Además, está equipado con cuatro ruedas giratorias, de las cuales dos cuentan con freno para garantizar estabilidad.
- Su ancho ajustable entre 300 mm y 360 mm entre rodillos brinda mayor flexibilidad, adaptándose a diferentes necesidades y tipos de trabajo en el taller.

ÉLÉVATEUR POUR ROUES

- Le mécanisme de type cric bouteille à longue portée intègre une pédale qui permet de garder les deux mains libres pendant le travail, offrant ainsi plus de confort et de sécurité. Il est également équipé de quatre roues pivotantes, dont deux avec frein pour garantir la stabilité.
- Sa largeur réglable entre 300 mm et 360 mm entre les rouleaux offre une plus grande flexibilité, en s'adaptant à différents besoins et types de travaux en atelier.

HYDRAULIC WHEEL LIFT

- The long-reach bottle jack mechanism includes a pedal that allows both hands to remain free while working, providing greater comfort and safety. It is also fitted with four swivel wheels, two of which have brakes for added stability.
- Its adjustable width, between 300 mm and 360 mm between rollers, provides greater flexibility, adapting to different workshop needs and types of work.

SOLLEVATORE RUOTE

- Il meccanismo tipo cric a bottiglia a lunga portata integra un pedale che consente di mantenere entrambe le mani libere durante il lavoro, offrendo maggiore comfort e sicurezza. È inoltre dotato di quattro ruote girevoli, due delle quali con freno per garantire stabilità.
- La larghezza regolabile tra 300 mm e 360 mm tra i rulli offre maggiore flessibilità, adattandosi a diverse esigenze e tipi di lavoro in officina.

ELEVADOR DE RODAS

- O mecanismo tipo macaco de garrafa de longo alcance incorpora um pedal que permite manter as duas mãos livres durante o trabalho, proporcionando maior conforto e segurança. Também está equipado com quatro rodas giratórias, duas delas com travão para garantir estabilidade.
- A sua largura ajustável entre 300 mm e 360 mm entre os rolos oferece maior flexibilidade, adaptando-se a diferentes necessidades e tipos de trabalho na oficina.

NEW

-  **Capacidad de carga nominal 65 kg.**
-  **Capacité de charge nominale 65 kg.**
-  **Rated load capacity 65 kg.**
-  **Capacità di carico nominale 65 kg.**
-  **Capacidade de carga nominal 65 kg.**

 1000 x 850 x 1350 mm

 180 kg



ELEVADOR NEUMÁTICO DE RUEDAS PARA EQUILIBRADORAS

- Eleva las ruedas a la posición de montaje de forma eficiente, con rampa integrada para un acceso cómodo, funcionamiento neumático suave y fiable, y altura del eje regulable entre 640 y 740 mm.
- Diseñado para ser operado por un solo trabajador, fabricado en acero de alta calidad con recubrimiento en pintura en polvo RAL 7021 y RAL 3002, garantizando durabilidad y resistencia.

ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE DE ROUES POUR ÉQUILIBREUSES

- Éleve les roues à la position de montage de manière efficace, avec rampe intégrée pour un accès confortable, fonctionnement pneumatique doux et fiable, et hauteur de l'axe réglable entre 640 et 740 mm.
- Conçu pour être utilisé par un seul opérateur, fabriqué en acier de haute qualité avec revêtement en peinture poudre RAL 7021 et RAL 3002, garantissant durabilité et résistance.

PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR WHEEL BALANCERS

- Lifts wheels to the mounting position efficiently, with an integrated ramp for comfortable access, smooth and reliable pneumatic operation, and adjustable axle height between 640 and 740 mm.
- Designed to be operated by a single worker, made of high-quality steel with powder coating RAL 7021 and RAL 3002, ensuring durability and strength.

SOLLEVATORE PNEUMATICO PER RUOTE PER EQUILIBRatrici

- Solleva le ruote alla posizione di montaggio in modo efficiente, con rampa integrata per un accesso comodo, funzionamento pneumatico morbido e affidabile, e altezza dell'asse regolabile tra 640 e 740 mm.
- Progettato per essere utilizzato da un solo operatore, realizzato in acciaio di alta qualità con verniciatura a polvere RAL 7021 e RAL 3002, garantendo durata e resistenza.

ELEVADOR PNEUMÁTICO DE RODAS PARA BALANCEADORAS

- Eleva as rodas para a posição de montagem de forma eficiente, com rampa integrada para acesso confortável, funcionamento pneumático suave e fiável, e altura do eixo regulável entre 640 e 740 mm.
- Concebido para ser operado por um único trabalhador, fabricado em aço de alta qualidade com revestimento em pintura em pó RAL 7021 e RAL 3002, garantindo durabilidade e resistência.

NEW

-  **Capacidad de carga nominal 85 kg.**
-  **Capacité de charge nominale 85 kg.**
-  **Rated load capacity 85 kg.**
-  **Capacità di carico nominale 85 kg.**
-  **Capacidade de carga nominal 85 kg.**



ELEVADOR NEUMÁTICO DE RUEDAS PARA EQUILIBRADORAS

- Eleva las ruedas a la posición de montaje de forma eficiente, con rampa integrada para un acceso cómodo, funcionamiento neumático suave y fiable, y altura del eje regulable entre 640 y 740 mm.
- Diseñado para ser operado por un solo trabajador, fabricado en acero de alta calidad con recubrimiento en pintura en polvo RAL 7021 y RAL 3002, garantizando durabilidad y resistencia.

ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE DE ROUES POUR ÉQUILIBREUSES

- Éleve les roues à la position de montage de manière efficace, avec rampe intégrée pour un accès confortable, fonctionnement pneumatique doux et fiable, et hauteur de l'axe réglable entre 640 et 740 mm.
- Conçu pour être utilisé par un seul opérateur, fabriqué en acier de haute qualité avec revêtement en peinture poudre RAL 7021 et RAL 3002, garantissant durabilité et résistance.

PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR WHEEL BALANCERS

- Lifts wheels to the mounting position efficiently, with an integrated ramp for comfortable access, smooth and reliable pneumatic operation, and adjustable axle height between 640 and 740 mm.
- Designed to be operated by a single worker, made of high-quality steel with powder coating RAL 7021 and RAL 3002, ensuring durability and strength.

SOLLEVATORE PNEUMATICO PER RUOTE PER EQUILIBRatrici

- Solleva le ruote alla posizione di montaggio in modo efficiente, con rampa integrata per un accesso comodo, funzionamento pneumatico morbido e affidabile, e altezza dell'asse regolabile tra 640 e 740 mm.
- Progettato per essere utilizzato da un solo operatore, realizzato in acciaio di alta qualità con verniciatura a polvere RAL 7021 e RAL 3002, garantendo durata e resistenza.

ELEVADOR PNEUMÁTICO DE RODAS PARA BALANCEADORAS

- Eleva as rodas para a posição de montagem de forma eficiente, com rampa integrada para acesso confortável, funcionamento pneumático suave e fiável, e altura do eixo regulável entre 640 e 740 mm.
- Concebido para ser operado por um único trabalhador, fabricado em aço de alta qualidade com revestimento em pintura em pó RAL 7021 e RAL 3002, garantindo durabilidade e resistência.

-  max 61 cm
-  min 60.5 cm
-  59 cm
-  Air 8-10 Bar
-  610 x 850 x 730 mm
-  25 kg

NEW



-  **Capacidad de carga nominal 70 kg.**
-  **Capacité de charge nominale 70 kg.**
-  **Rated load capacity 70 kg.**
-  **Capacità di carico nominale 70 kg.**
-  **Capacidade de carga nominal 70 kg.**

ELEVADOR NEUMÁTICO DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS

- Eleva las ruedas a la posición de montaje de forma eficiente, funcionamiento neumático suave y fiable,
- Diseñado para ser operado por un solo trabajador, fabricado en acero de alta calidad con recubrimiento en pintura en polvo en negro, garantizando durabilidad y resistencia.

ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE DE ROUES POUR DEMONTEPNEUS

- Éléve les roues à la position de montage de manière efficace, fonctionnement pneumatique doux et fiable
- Conçu pour être utilisé par un seul opérateur, fabriqué en acier de haute qualité avec revêtement en peinture poudre noir, garantissant durabilité et résistance.

PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR TYRE CHANGERS


- Lifts wheels to the mounting position efficiently, smooth and reliable pneumatic operation.
- Designed to be operated by a single worker, made of high-quality steel with powder coating in black, ensuring durability and strength.

SOLLEVATORE PNEUMATICO PER RUOTE PER SMONTAGOMME

- Solleva le ruote alla posizione di montaggio in modo efficiente, funzionamento pneumatico morbido e affidabile.
- Progettato per essere utilizzato da un solo operatore, realizzato in acciaio di alta qualità con verniciatura a polvere nero, garantendo durata e resistenza.

ELEVADOR PNEUMÁTICO DE RODAS DESMONTADORA

- Eleva as rodas para a posição de montagem de forma eficiente, funcionamento pneumático suave e fiável.
- Concebido para ser operado por um único trabalhador, fabricado em aço de alta qualidade com revestimento em pintura em pó negro, garantindo durabilidade e resistência.



 **ALINEACIÓN**

Alignement | Alignment | Allineamento | Alinhamento



12"- 25"




(1 ~) 220V



650 x 650 x 1.230 mm (1)
420 x 220 x 380 mm (2)
1.000 x 860 x 650 mm (3)
2.960 x 210 x 330 mm (4)



250 kg



ALINEADOR 3D DE PARED CON CÁMARAS FIJAS

- Equipo de alineación 3D con cámaras fijas, acompañado de un software de uso sencillo que permite gestionar el proceso de forma rápida y eficiente. Su diseño facilita el trabajo en el taller y mejora la precisión en los resultados.
- Incluye la base de datos oficial AUTODATA con más de 17.000 vehículos, la cual se actualiza periódicamente para garantizar información siempre vigente y adaptada a las últimas novedades del mercado.



APPAREIL 3D FIXE CAMÉRAS FIXES

- Équipement d'alignement 3D avec caméras fixes, accompagné d'un logiciel simple d'utilisation qui permet de gérer le processus de manière rapide et efficace. Sa conception facilite le travail à l'atelier et améliore la précision des résultats.
- Il inclut la base de données officielle AUTODATA avec plus de 17.000 véhicules, mise à jour périodiquement afin de garantir des informations toujours actuelles et adaptées aux dernières nouveautés du marché.



3D FIXED ALIGNMENT WITH FIXED CAMERAS

- 3D alignment equipment with fixed cameras, combined with easy-to-use software that enables quick and efficient process management. Its design simplifies workshop tasks and improves result accuracy.
- It includes the official AUTODATA database with more than 17,000 vehicles, updated periodically to ensure always up-to-date information adapted to the latest market developments.



ASSETTO RUOTE 3D FISSO VIDEOCAMERE FISSE

- Attrezzatura per l'allineamento 3D con telecamere fisse, abbinata a un software di facile utilizzo che consente di gestire il processo in modo rapido ed efficiente. Il suo design agevola il lavoro in officina e migliora la precisione dei risultati.
- Include la banca dati ufficiale AUTODATA con oltre 17.000 veicoli, aggiornata periodicamente per garantire informazioni sempre attuali e in linea con le ultime novità del mercato.



ALINHAMENTO DE RODAS 3D FIXO COM CÁMERAS FIXAS

- Equipamento de alinhamento 3D com câmeras fixas, acompanhado de software de fácil utilização que permite gerir o processo de forma rápida e eficiente. O seu design facilita o trabalho na oficina e melhora a precisão dos resultados.
- Inclui a base de dados oficial AUTODATA com mais de 17.000 veículos, atualizada periodicamente para garantir informações sempre atuais e adaptadas às últimas novidades do mercado.

INCL.





12"- 25"



(1 ~) 220V




650 x 650 x 1.230 mm (1)
420 x 220 x 380 mm (2)
1.000 x 860 x 650 mm (3)
2.960 x 210 x 330 mm (4)



250 kg

Autodata



ALINEADOR 3D DE PARED CON MANDO A DISTANCIA

- El sistema de alineación 3D cuenta con cámaras ajustables por mando a distancia, ofreciendo precisión y rapidez en el trabajo.
- Incluye un software fácil de usar y la base de datos AUTODATA con más de 17.000 vehículos, actualizada periódicamente.

APPAREIL 3D MURAL AVEC CONTRÔLE À DISTANCE

- L'équipement d'alignement 3D dispose de caméras réglables par télécommande, offrant un usage pratique et précis. Sa technologie garantit des résultats fiables rapidement.
- Il comprend un logiciel simple et la base de données AUTODATA, avec plus de 17 000 véhicules, mise à jour régulièrement.

WALL 3D ALIGNMENT REMOTE CONTROL

- The 3D alignment system has remote-controlled adjustable cameras for precise and easy operation, delivering fast, reliable results.
- It includes user-friendly software and the AUTODATA database with over 17,000 vehicles, updated regularly.

ASSETTO RUOTE 3D DA PARTE CON COMANDO A DISTANZA

- Il sistema di allineamento 3D ha telecamere regolabili tramite telecomando, per un uso pratico e preciso con risultati rapidi.
- Integra un software intuitivo e il database AUTODATA con oltre 17.000 veicoli, aggiornato periodicamente.

ALINHADOR 3D DE PAREDE COM CONTROLO REMOTO

- O sistema de alinhamento 3D tem câmaras ajustáveis por controlo remoto, garantindo precisão e rapidez.
- Inclui software simples e a base de dados AUTODATA com mais de 17.000 veículos, atualizada regularmente.



INCL.





12"- 25"



(1 ~) 220V




630 x 630 x 1130 mm (1)
2900 x 390 x 350 mm (2)
1100 x 880 x 750 mm (3)
2970 x 220 x 350 mm (4)



280 kg

Autodata



ALINEADOR 3D AUTOMÁTICO

- El equipo de alineación 3D dispone de cámaras ajustables en altura de forma automatizada, lo que garantiza un proceso más preciso, rápido y cómodo en el taller.
- Además, incorpora un software fácil de usar para una gestión ágil, junto con la base de datos oficial AUTODATA, que incluye más de 17.000 vehículos y se actualiza periódicamente.



APPAREIL DE GÉOMÉTRIE 3D AUTOMATIQUE

- L'équipement d'alignement 3D est doté de caméras réglables en hauteur automatiquement, offrant un processus plus rapide, pratique et précis à l'atelier.
- Il comprend également un logiciel simple à utiliser pour une gestion efficace, ainsi que la base de données officielle AUTODATA, avec plus de 17 000 véhicules et des mises à jour régulières.



3D AUTOMATIC ALIGNMENT

- The 3D alignment system features height-adjustable cameras with automatic control, ensuring a faster, easier, and more precise workshop process.
- It also includes user-friendly software for efficient management, along with the official AUTODATA database, covering over 17,000 vehicles and updated regularly.



ASSETTO RUOTE 3D AUTOMATICO

- L'apparecchiatura di allineamento 3D è dotata di telecamere regolabili in altezza in modo automatico, garantendo un processo più rapido, comodo e preciso in officina.
- Dispone inoltre di un software intuitivo per una gestione veloce, insieme al database ufficiale AUTODATA, con oltre 17.000 veicoli e aggiornamenti periodici.




ALINHAMENTO DE RODAS 3D AUTOMÁTICO

- O equipamento de alinhamento 3D possui câmaras ajustáveis em altura de forma automática, garantindo um processo mais rápido, cómodo e preciso na oficina.
- Integra ainda um software de fácil utilização para uma gestão ágil, bem como a base de dados oficial AUTODATA, com mais de 17.000 veículos e atualizações periódicas.


Königstein

INCL.





- Caucho de alta fricción y duradero.
- Caoutchouc haute friction et durable.
- High-friction, durable rubber.
- Gomma ad alta frizione e resistente.
- Borracha de alta fricção e durável.



DETECTOR DE HOLGURA MANUAL DE USO UNIVERSAL PARA ELEVADOR, SUELO O FOSO

- Sistema de trabajo reversible, con movimientos desde la parte superior o inferior y hasta 10 tipos de desplazamiento: longitudinal, transversal, diagonal y circular.
- Placa móvil con bloqueo mecánico, alfombra de caucho antideslizante de larga duración, fabricada en acero de alta calidad y diseñada para un solo operario.

DÉTECTEUR DE JEU MANUEL UNIVERSEL POUR ÉLÉVATEUR, SOL OU FOSSE

- Système de travail réversible, avec mouvements depuis le haut ou le bas et jusqu'à 10 types de déplacement : longitudinal, transversal, diagonal et circulaire.
- Plaque mobile avec verrouillage mécanique, tapis en caoutchouc antidérapant durable, fabriquée en acier de haute qualité et conçue pour un seul opérateur.

UNIVERSAL MANUAL PLAY DETECTOR FOR LIFT, FLOOR, OR PIT

- Reversible work system, with movements from the top or bottom and up to 10 types of displacement: longitudinal, transversal, diagonal, and circular.
- Mobile plate with mechanical lock, long-lasting non-slip rubber mat, made of high-quality steel, and designed for a single operator.


RILEVATORE DI GIOCO MANUALE UNIVERSALE PER SOLLEVATORE, PAVIMENTO O FOSSE

- Sistema di lavoro reversibile, con movimenti dall'alto o dal basso e fino a 10 tipi di spostamento: longitudinale, trasversale, diagonale e circolare.
- Piastra mobile con bloccaggio meccanico, tappeto in gomma antiscivolo di lunga durata, realizzata in acciaio di alta qualità e progettata per un solo operatore.

DETECTOR DE FOLGA MANUAL DE USO UNIVERSAL PARA ELEVADOR, CHÃO OU FOSSA

- Sistema de trabalho reversível, com movimentos a partir da parte superior ou inferior e até 10 tipos de deslocamento: longitudinal, transversal, diagonal e circular.
- Placa móvel com bloqueio mecânico, tapete de borracha antiderrapante de longa duração, fabricada em aço de alta qualidade e projetada para um único operador.

MOVIMIENTOS / MOVIMENTI / MOVIMENTOS /
MOVEMENTS / MOUVEMENTS



Königstein





Industriel | Industrial | Industriale | Industrial



1700 mm

7.5T

2300 mm

1515 mm


(1 ~) 220 V / 50 Hz

1180 x 1410 x 2475 mm

700 kg



NEW



COLUMNAS MÓVILES PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES 7.5T

- Funcionamiento simultáneo: Control centralizado con pantalla táctil LCD que indica la altura exacta de cada columna y el estado de sincronización del grupo.
- Doble seguridad mediante control hidráulico y bloqueos mecánicos.
- Tecnología inalámbrica wireless sin cables, con baterías de DC 24V y sistema de carga a 220V.

COLONNES MOBILES POUR VEHICULES INDUSTRIELS 7.5T

- Fonctionnement simultané avec écran LCD indiquant la hauteur exacte et la synchronisation de chaque colonne.
- Double sécurité par système de contrôle hydraulique et verrous mécaniques automatiques.
- Technologie sans fil wireless, alimentée par batteries DC 24V et chargeur 220V intégré.

MOBILE COLUMNS FOR INDUSTRIAL VEHICLES 7.5T


- Simultaneous operation with LCD screen showing the exact height and synchronization of each column
- Dual safety system via integrated hydraulic control and automatic mechanical locks.
- Cable-free wireless technology powered by DC 24V batteries with 220V charging system.

COLONNE MOBILI PER VEICOLI INDUSTRIALI 7.5T

- Funzionamento simultaneo con display LCD che mostra l'altezza esatta e la sincronizzazione di ogni colonna.
- Doppia sicurezza con sistema di controllo idraulico e blocchi meccanici automatici.
- Tecnologia wireless senza cavi, alimentata da batterie DC 24V con ricarica a 220V

COLUMNAS MÓVEIS PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS 7.5T

- Funcionamento simultâneo com ecrã LCD que indica a altura exata e a sincronização de cada coluna.
- Dupla segurança através de controlo hidráulico e bloqueios mecânicos automáticos.
- Tecnologia sem fios wireless, alimentada por baterias DC 24V com carga a 220V integrada.



- Wireless incluido.
- Wi-Fi inclus.
- Wireless included.
- Wi-Fi incluso.
- Wi-Fi incluido.

Königstein

- Configuración modular flexible para trabajar en grupos de 2, 4, 6 u 8 columnas según el vehículo.
- Configuration modulaire flexible pour travailler en groupes de 2, 4, 6 ou 8 colonnes selon le véhicule.
- Flexible modular combination to operate in groups of 2, 4, 6, or 8 columns as required.
- Configurazione modulare flessibile per l'uso in gruppi di 2, 4, 6 o 8 colonne a seconda del veicolo.
- Configuração modular flexível para operar em grupos de 2, 4, 6 ou 8 colunas conforme o veículo.



1700 mm




8.5T



2300 mm



1515 mm



(1 ~) 230 V / 50 Hz



1100 x 1515 x 2300 mm





750 kg



- Wireless incluido.
- Wi-Fi inclus.
- Wireless included.
- Wi-Fi incluso.
- Wi-Fi incluído.



NEW



COLUMNAS MÓVILES PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES 8.5T

- Funcionamiento simultáneo: Control centralizado con pantalla táctil LCD que indica la altura exacta de cada columna y el estado de sincronización del grupo.
- Doble seguridad mediante control hidráulico y bloqueos mecánicos.
- Tecnología inalámbrica wireless sin cables, con baterías de DC 24V y sistema de carga a 230V.

COLONNES MOBILES POUR VEHICULES INDUSTRIELS 8.5T

- Fonctionnement simultané avec écran LCD indiquant la hauteur exacte et la synchronisation de chaque colonne.
- Double sécurité par système de contrôle hydraulique et verrous mécaniques automatiques.
- Technologie sans fil wireless, alimentée par batteries DC 24V et chargeur 230V intégré.

MOBILE COLUMNS FOR INDUSTRIAL VEHICLES 8.5T

- Simultaneous operation with LCD screen showing the exact height and synchronization of each column
- Dual safety system via integrated hydraulic control and automatic mechanical locks.
- Cable-free wireless technology powered by DC 24V batteries with 230V charging system.

COLONNE MOBILI PER VEICOLI INDUSTRIALI 8.5T

- Funzionamento simultaneo con display LCD che mostra l'altezza esatta e la sincronizzazione di ogni colonna.
- Doppia sicurezza con sistema di controllo idraulico e blocchi meccanici automatici.
- Tecnologia wireless senza cavi, alimentata da batterie DC 24V con ricarica a 230V

COLUMNAS MÓVEIS PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS 8.5T

- Funcionamento simultâneo com ecrã LCD que indica a altura exata e a sincronização de cada coluna.
- Dupla segurança através de controlo hidráulico e bloqueios mecânicos automáticos.
- Tecnologia sem fios wireless, alimentada por baterias DC 24V com carga a 230V integrada.

Königstein

- Configuración modular flexible para trabajar en grupos de 2, 4, 6 u 8 columnas según el vehículo.
- Configuration modulaire flexible pour travailler en groupes de 2, 4, 6 ou 8 colonnes selon le véhicule.
- Flexible modular combination to operate in groups of 2, 4, 6, or 8 columns as required.
- Configurazione modulare flessibile per l'uso in gruppi di 2, 4, 6 o 8 colonne a seconda del veicolo.
- Configuração modular flexível para operar em grupos de 2, 4, 6 ou 8 colunas conforme o veículo.



2023 - 2205 mm

6000 kg

4697-4392 mm

3841 mm

2,2 kw

(3 ~) 400 V / 50 Hz
(1 ~) 220 V / 50 Hz

3300 x 1100 x 820 mm


1100 kg



ANTI LIFT



ALUMINIUM
MOTOR



Königstein



ELEVADOR DE 2 COLUMNAS INDUSTRIAL

- Elevador ajustable en altura de 6T de capacidad de carga, ideal para vehículos industriales, camiones y/o furgonetas.
- Máxima seguridad, bloqueo mecánico para prevenir descensos accidentales.

PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES POUR VÉHICULES INDUSTRIELS

- Élévateur réglable en hauteur d'une capacité de charge de 6T, idéal pour les véhicules industriels, camions et/ou fourgonnettes.
- Sécurité maximale, verrouillage mécanique pour éviter les descentes accidentelles.

2 POST LIFT FOR INDUSTRIAL VEHICLES

- Height-adjustable lift with a 6T load capacity, ideal for industrial vehicles, trucks and/or vans.
- Maximum safety, mechanical lock to prevent accidental lowering.

SOLLEVATORE 2 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI

- Sollevatore regolabile in altezza con capacità di carico di 6T, ideale per veicoli industriali, camion e/o furgoni.
- Massima sicurezza, bloccaggio meccanico per prevenire abbassamenti accidentali.

ELEVADOR DE 2 COLUNAS PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS




- Elevador ajustável em altura com capacidade de carga de 6T, ideal para veículos industriais, camiões e/ou carrinhas.
- Máxima segurança, bloqueio mecânico para evitar descidas accidentais.



- 14.000 Kg
- 0.8-1 Mpa
- < 60 sec
- 30 seg
- 150 Kg / 180 Kg

NEW

OPT.



KNG14J2



KNG14J3



KNG14J4



KNG14J5

- Travesaños opcionales.
- Optional crossbeams.
- Traverse opzionali.
- Traverse opzionali.

GATO OLEONEUMÁTICO DE COLUMNA ÚNICA

- Gato de foso de 14 toneladas con funcionamiento oleoneumático y cilindro de desplazamiento transversal. Retorno forzado para una retracción rápida del pistón en 30 segundos incluso sin carga.
- Movilidad sin esfuerzo gracias a rodamientos de agujas ajustables a diferentes anchos de rail. Cilindro cromado de alta resistencia y ajuste fino de carrera para un posicionamiento preciso.

CRIC DE FOSSE OLÉOPNEUMATIQUE À PISTON UNIQUE

- Cric de fosse de 14 tonnes à fonctionnement oléopneumatique et cylindre à déplacement transversal. Retour forcé pour une rétraction rapide du piston en 30 secondes même sans charge.
- Mobilité sans effort grâce aux roulements à aiguilles réglables pour différentes largeurs de rails. Piston chromé haute résistance et réglage précis de la course pour un positionnement exact.

AIR HYDRAULIC SINGLE RAM PIT JACK

- 14-ton air hydraulic pit jack featuring a transversely sliding cylinder. Forced return system ensures rapid piston retraction in 30 seconds even when the lift is operating without a load.
- Effortless mobility via adjustable needle roller bearings for various track widths. Hard-chrome plated piston and stepless fine adjustment stroke for accurate and responsive positioning.

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO A PISTONE SINGOLO

- Sollevatore da buca da 14 tonnellate con funzionamento oleoneumatico e cilindro trasversale. Ritorno forzato per una rapida retrazione del pistone in 30 secondi anche in assenza di carico.
- Mobilità senza sforzo grazie ai cuscinetti a rullini regolabili per diverse larghezze di carreggiata. Pistone cromato ad alta resistenza e regolazione micrometrica per un posizionamento preciso.

MACACO OLEOPNEUMÁTICO DE PISTÃO ÚNICO

- Macaco de foso de 14 toneladas com funcionamento oleopneumático e cilindro transversal. Retorno forçado para uma retração rápida do pistão em 30 segundos, mesmo sem carga sobre o elevador.
- Mobilidade sem esforço graças aos rolamentos de agulhas ajustáveis a diferentes larguras de carril. Pistão cromado de alta resistência e ajuste preciso de curso para um posicionamento rigoroso.



14.000 Kg



12V, 1.8 kW



40 seg






30 seg



210 Kg / 230 Kg

NEW



OPT.



KNGI4J1



KNGI4J2



KNGI4J3



KNGI4J4



KNGI4J5

Travesaños opcionales.
Traverses en option.

Optional crossbeams.
Traverse opzionali.

Vigas transversais opcionais.

GATO ELECTROHIDRÁULICO DE FOSO (A BATERÍA)

- Gato de foso de 14 toneladas con alimentación a batería (12V) y cilindro de desplazamiento transversal. Retorno forzado electrohidráulico para una retracción rápida del pistón incluso sin carga.
- Movilidad sin esfuerzo gracias a rodamientos de agujas ajustables a diferentes anchos de rail. Cilindro cromado de alta resistencia y ajuste fino de carrera para un posicionamiento preciso.

CRIC DE FOSSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE (À BATTERIE)

- Cric de fosse de 14 tonnes alimenté par batterie (12V) avec cylindre à déplacement transversal. Retour forcé électro-hydraulique pour une rétraction rapide du piston, même sans charge.
- Mobilité sans effort grâce aux roulements à aiguilles réglables pour différentes largeurs de rails. Piston chromé haute résistance et réglage précis de la course.

ELECTRO-HYDRAULIC PIT JACK (BATTERY OPERATED)

- 14-ton pit jack with 12V battery power and transversely sliding cylinder. Features electro-hydraulic forced return for rapid piston retraction even without load.
- Effortless mobility via adjustable needle roller bearings for various track widths. Hard-chrome plated piston and fine stroke adjustment for precise positioning.

SOLLEVATORE DA BUCA ELETTROIDRAULICO (A BATTERIA)

- Sollevatore da buca da 14 tonnellate con alimentazione a batteria (12V) e cilindro a traslazione trasversale. Ritorno forzato elettroidraulico per una rapida retrazione del pistone anche senza carico.
- Mobilità senza sforzo grazie ai cuscinetti a rullini regolabili per diverse larghezze di carreggiata. Pistone cromato ad alta resistenza e regolazione micrometrica della corsa.

MACACO DE FOSSE ELETRO-HIDRÁULICO (A BATERIA)

- Macaco de foso de 14 toneladas com alimentação a bateria (12V) e cilindro de deslocamento transversal. Retorno forçado eletro-hidráulico para uma retração rápida do pistão, mesmo sem carga.
- Mobilidade sem esforço graças aos rolamentos de agulhas ajustáveis a diferentes larguras de carril. Pistão cromado de alta resistência e ajuste preciso de curso.



NEW




16.000 Kg



0.8-0.9 Mpa



222 Kg / 250 Kg



OPT.



KNG16J1



- Soporte opcional.
- Support en option.
- Optional stand.
- Supporto opzionale.
- Suporte opcional.

GATO DE FOSO OLEONEUMÁTICO

- Gato de foso con pistones de control individual para una elevación segura y equilibrada. Su funcionamiento aire-hidráulico con retorno forzado garantiza una retracción rápida del vástago incluso sin carga, optimizando los tiempos de trabajo.
- El chasis ajustable permite una adaptación universal a cualquier foso. Incluye pistones deslizantes transversalmente y mandos ergonómicos que aseguran un posicionamiento rápido y de máxima precisión en el punto de elevación.

CRIC DE FOSSE OLÉOPNEUMATIQUE

- Cric de fosse équipé de pistons à commande individuelle pour un levage sûr et équilibré. Son fonctionnement air-hydraulique à retour forcé garantit une rétraction rapide de la tige, même sans charge, optimisant ainsi les temps de travail.
- Le châssis réglable permet une adaptation universelle à n'importe quelle fosse. Il comprend des pistons à déplacement transversal et des commandes ergonomiques qui assurent un positionnement rapide et d'une précision maximale au point de levage.

OLEO-HYDRAULIC PIT JACK




- Pit jack with individually controlled pistons for safe and balanced lifting. Its air-hydraulic operation with forced return ensures rapid retraction of the piston rod even when unloaded, optimising working times.
- The adjustable chassis allows universal adaptation to any pit. It includes transversely sliding pistons and ergonomic controls that ensure rapid and highly precise positioning at the lifting point.

MILITONE PNEUMATICO PER FOSSA

- Militone per fossa con pistoni a comando individuale per un sollevamento sicuro ed equilibrato. Il suo funzionamento pneumatico-idraulico con ritorno forzato garantisce una rapida retrazione dello stelo anche senza carico, ottimizzando i tempi di lavoro.
- Il telaio regolabile consente un adattamento universale a qualsiasi fossa. Include pistoni a scorrimento trasversale e comandi ergonomici che assicurano un posizionamento rapido e di massima precisione nel punto di sollevamento.

MACACO DE FOSSO OLEO-HIDRÁULICO

- Macaco de fossa com pistões de controlo individual para uma elevação segura e equilibrada. O seu funcionamento olé-hidráulico com retorno forçado garante uma retração rápida da haste, mesmo sem carga, otimizando os tempos de trabalho.
- O chassis ajustável permite uma adaptação universal a qualquer fossa. Inclui pistões deslizantes transversalmente e comandos ergonómicos que asseguram um posicionamento rápido e de máxima precisão no ponto de elevação.



OPT.



KNG16J1



- Soporte opcional.
- Support en option.
- Optional stand.
- Supporto opzionale.
- Suporte opcional.

NEW

GATO DE FOSO OLEONEUMÁTICO A BATERÍA

- Gato de foso autónomo alimentado por batería, con retorno forzado para una retracción rápida del vástago sin carga. Su pistón con acabado en cromo duro garantiza máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones extremas de taller.
- El chasis ajustable con rodamientos de agujas permite un desplazamiento suave y universal sin cables. Incorpora pistones deslizantes y ajuste fino de carrera para un posicionamiento rápido y de alta precisión en el punto de elevación.

CRIC POUR FOSSE PNEUMATIQUE À BATTERIE

- Vérin de fosse autonome alimenté par batterie, avec retour forcé pour une rétraction rapide de la tige à vide. Son piston au revêtement en chrome dur garantit une résistance maximale à la corrosion et une grande durabilité dans les conditions extrêmes d'un atelier.
- Le châssis réglable équipé de roulements à aiguilles permet un déplacement fluide et polyvalent sans câbles. Il intègre des pistons coulissants et un réglage fin de la course pour un positionnement rapide et ultraprécis au point de levage.

BATTERY-POWERED PNEUMATIC JACK

- Battery-powered, self-contained pit jack with a forced return mechanism for rapid retraction of the piston rod when unloaded. Its hard-chrome-plated piston ensures maximum corrosion resistance and durability in extreme workshop conditions.
- The adjustable chassis with needle bearings allows for smooth, universal movement without cables. It features sliding pistons and fine stroke adjustment for rapid, high-precision positioning at the lifting point.

GATTO DA FOSSA PNEUMATICO A BATTERIA

- Cilindro a fossa autonomo alimentato a batteria, con ritorno forzato per un rapido rientro dello stelo a vuoto. Il pistone con finitura in cromo duro garantisce la massima resistenza alla corrosione e una lunga durata in condizioni estreme di officina.
- Il telaio regolabile con cuscinetti a rullini consente uno spostamento fluido e versatile senza cavi. È dotato di pistoni scorrevoli e regolazione fine della corsa per un posizionamento rapido e di alta precisione nel punto di sollevamento.

CRIC DE FOSSE OLEONEUMÁTICO A BATERIA

- Cilindro de foso autónomo alimentado a bateria, com retorno forçado para uma retração rápida da haste sem carga. O seu pistão com acabamento em cromo duro garante máxima resistência à corrosão e durabilidade em condições extremas de oficina.
- O chassi ajustável com rolamentos de agulhas permite um deslocamento suave e versátil, sem fios. Incorpora pistões deslizantes e ajuste fino do curso para um posicionamento rápido e de alta precisão no ponto de elevação.



20.000/15.000 Kg



0.8-1 Mpa



1195 mm



230 mm





φ 75 mm



310 kg

NEW



GATO OLEONEUMÁTICO DE FOSO

- Gato de foso con cilindro telescópico desplazable lateralmente. Incluye unidad de aproximación rápida, bomba de pie para ajuste de precisión y pedales de control para trabajo manos libres.
- Movilidad sobre railes con freno manual y sistema de bloqueo automático por carga (800 kg). Acabado en pintura EPOXI de alta resistencia.

CRIC DE FOSSE OLÉOPNEUMATIQUE

- Cric de fosse avec cylindre télescopique à déplacement latéral. Équipé d'une unité d'approche rapide, d'une pompe à pied de précision et de pédales de commande pour un travail mains libres.
- Mobilité sur rails avec frein manuel et verrouillage automatique sous charge (800 kg). Finition robuste en peinture poudre EPOXY.

AIR HYDRAULIC PIT JACK

- Pit jack with laterally shiftable telescopic cylinder. Features a rapid approach unit, manual foot pump for precise adjustment, and foot pedals for hands-free operation.
- Rail-mounted mobility with hand brakes and automatic load-locking system (800 kg). Finished with high-durability EPOXY powder coating.

SOLLEVATORE DA BUCA OLEOPNEUMATICO

- Sollevatore da buca con cilindro telescópico traslabile lateralmente. Dotato di unità ad approccio rapido, pompa a pedale di precisione e comandi a pedale per lavorare a mani libere.
- Mobilità su rotaie con freno a mano e sistema di bloccaggio automatico sotto carico (800 kg). Rivestimento in polvere EPOSSIDICA.

MACACO DE FOSSE OLEOPNEUMÁTICO


- Macaco de foso com cilindro telescópico de deslocamento lateral. Inclui unidade de aproximação rápida, bomba de pé de precisão e pedais de controlo para operação mãos livres.
- Mobilidade sobre carris com travão manual e bloqueio automático por carga (800 kg). Acabamento em pintura de alta resistência EPOXI.



20.000 Kg



0.8-1 Mpa



882 - 1282 mm






611 mm



245 Kg / 296 Kg

NEW



GATO OLEONEUMÁTICO DE DOBLE PISTÓN

- Gato de foso de 20t con doble pistón ajustable (180-530 mm) y funcionamiento oleoneumático. Retorno forzado para retracción rápida y mandos ergonómicos para máxima movilidad en el foso.
- Chasis ajustable con rodillos de agujas para deslizamiento suave. Pistones de cromo duro, válvula de seguridad y ajuste de carrera continuo para un posicionamiento de alta precisión.

CRIC DE FOSSE OLÉOPNEUMATIQUE DOUBLE PISTON

- Cric de 20t à double piston réglable (180-530 mm) et fonctionnement oléopneumatique. Retour forcé pour rétraction rapide et commandes ergonomiques pour une mobilité totale en fosse.
- Châssis réglable avec roulements à aiguilles pour glissement fluide. Pistons chrome dur, valve de sécurité et réglage précis de course pour un positionnement de haute précision.

AIR HYDRAULIC TWIN RAM PIT JACK


- 20t air hydraulic pit jack with twin rams (180-530 mm) and forced return for rapid retraction. Front-mounted ergonomic controls allow maximum operator freedom of movement.
- Flexible frame with needle bearing rollers for smooth running. Hard-chrome plated pistons, safety valves, and stepless fine-adjustment for high-precision positioning.

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO DOPPIO PISTONE

- Sollevatore da 20t con doppio pistone regolabile (180-530 mm) e ritorno forzato rapido. Comandi frontali ergonomici per la massima libertà di movimento dell'operatore nella buca.
- Telaio flessibile con cuscinetti a rullini per scorrimento fluido. Pistoni cromati, valvola di sicurezza e regolazione micrometrica per un posizionamento di alta precisione.

MACACO DE FOSSE OLEOPNEUMÁTICO DE PISTÃO DUPLO

- Macaco de foso de 20t com pistão duplo ajustável (180-530 mm) e operação oleopneumática. Retorno forçado para retração rápida e comandos ergonómicos para máxima mobilidade no foso.
- Chassis ajustável com rolamentos de agulhas para um movimento suave. Pistões de cromo duro, retorno rápido sem carga e ajuste de curso contínuo para um posicionamento de alta precisão.



NEW



GATO DE FOSO DE DOBLE PISTÓN A BATERÍA

- Gato de foso de 20t con doble pistón ajustable (180-530 mm) y funcionamiento oleoneumático. Retorno forzado para retracción rápida y mandos ergonómicos para máxima movilidad en el foso.

- Chasis adaptable con rodamiento de agujas para un movimiento suave. Pistones de cromo duro, retorno rápido sin carga y ajuste de carrera continuo para posicionamiento de alta precisión.

CRIC À DOUBLE PISTON À BATTERIE

- Cric de fosse 20t avec double piston réglable (180-530 mm) et fonctionnement oléopneumatique. Retour forcé pour une rétraction rapide et commandes ergonomiques pour une mobilité maximale.

- Châssis réglable avec roulements à aiguilles pour un mouvement fluide. Pistons en chrome dur, retour rapide sans charge et réglage de course continu pour un positionnement de haute précision.

BATTERY-POWERED DOUBLE-PISTON PIT JACK

- 20t pit jack with adjustable twin rams (180-530 mm) and oleopneumatic operation. Forced return for rapid retraction and ergonomic controls for maximum mobility within the pit.

- Adjustable chassis with needle roller bearings for smooth movement. Hard-chrome pistons, fast no-load return and stepless stroke adjustment for high-precision positioning.

SOLLEVATORE A BATTERIA A DOPPIO PISTONE PER FOSSA




- Sollevatore da fossa da 20t con doppio pistone regolabile (180-530 mm) e sistema oleopneumatico. Ritorno forzato per una ritrazione rapida e comandi ergonomici per la massima mobilità.

- Telaio regolabile con cuscinetti a rullini per uno scorrimento fluido. Pistoni in cromo duro, ritorno rapido senza carico e regolazione continua della corsa per un posizionamento di alta precisione.

CABRESTANTE DE FOSO COM PISTÃO DUPLO A BATERIA

- Macaco de 20t com pistão duplo ajustável (180-530 mm) e retorno forçado para retração rápida. Comandos ergonómicos frontais para máxima liberdade de movimento no foso.

- Estrutura ajustável com rolamentos de agulhas para deslizamento suave. Pistões de cromo duro, válvula de segurança e ajuste de curso contínuo para posicionamento de alta precisão.





-  14" - 26"
-  1600 mm
-  780 mm
-  2500 kg
-  1.5kw
-  (1~) 220V
(3 ~) 380V
-  2040 x 1470 x 820 mm
-  650 kg



Königstein

INCL.



OPT.



DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE CAMIÓN Y AUTOBUS 14" - 26"

- Las desmontadoras electro-hidráulicas permiten trabajar con ruedas de camión, bus o tractor de 14" a 26". El sistema hidráulico integrado en el chasis aporta mayor eficiencia, menos averías y un diseño compacto.
- Dispone de un brazo porta-útil semiautomático en acero laminado y un sistema de 4 garras autocentrantes que aseguran un montaje rápido y preciso de las ruedas.

DÉMONTÉ PNEU INDUSTRIEL SEMI - AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D'AUTOBUS 14" - 26"

- Les démonte-pneus électro-hydrauliques permettent de travailler avec des roues de camion, bus ou tracteur de 14" à 26". Le système hydraulique intégré au châssis offre plus d'efficacité, moins de pannes et un design compact.
- Ils disposent d'un bras porte-outil semi-automatique en acier laminé et d'un système à 4 griffes autocentrantes qui assurent un montage rapide et précis des roues.

INDUSTRIAL TIRE CHANGER SEMIAUTOMATIC IDEAL FOR TRUCKS 14" - 26"

- Equipped with an automatic demounting claw, along with polymer covers and casings that protect and enhance the appearance of the machine.
- They feature a semi-automatic tool arm made of rolled steel and a 4-jaw self-centering clamping system for fast and precise wheel mounting.

DÉMONTÉ PNEU INDUSTRIEL SEMI - AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D'AUTOBUS 14" - 26"

- The electro-hydraulic tire changers allow working with truck, bus, or tractor wheels from 14" to 26". The hydraulic system integrated into the chassis provides greater efficiency, fewer breakdowns, and a compact design.
- It features a semi-automatic tool arm made of rolled steel and a 4-jaw self-centering system that ensures fast and precise wheel mounting.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RODAS DE CAMIÃO E ÔNIBUS 14" - 26"

- As desmontadoras eletro-hidráulicas permitem trabalhar com rodas de caminhão, ônibus ou trator de 14" a 26". O sistema hidráulico integrado ao chassi proporciona maior eficiência, menos avarias e um design compacto.
- Possuem um braço porta-ferramenta semiautomático em aço laminado e um sistema de 4 garras autocentrantes que garantem uma montagem rápida e precisa das rodas.



14" - 56"



2500 mm



1200 mm



2500 kg



2.4 / 3.0 kw



(1~) 220V
(3 ~) 380V



2310 x 2100 x 1100 mm




1300 kg



Königstein

INCL.

OPT.



DESMONTADORA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE CAMIÓN Y TRACTOR 14" - 56"

- Movimientos automáticos en todas las direcciones con cabezal bidireccional y brazo porta-útil hidráulico. El sistema hidráulico integrado en el chasis aporta mayor eficiencia, menos averías y un diseño compacto.
- Brazo porta-útil giratorio automático en acero laminado con disco destalonador sobre casquillos autolubricantes, para un manejo sencillo y cómodo.

DÉMONTÉ-PNEU INDUSTRIEL AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D'AUTOBUS 14" - 56"

- Mouvements automatiques dans toutes les directions avec tête bidirectionnelle et bras porte-outil hydraulique. Le système hydraulique intégré au châssis offre plus d'efficacité, moins de pannes et un design compact.
- Bras porte-outil rotatif automatique en acier laminé avec disque démouleur sur bagues autolubrifiantes, pour une utilisation simple et confortable.

INDUSTRIAL TIRE CHANGER AUTOMATIC IDEAL FOR TRUCKS 14" - 56"

- Automatic movements in all directions with a bidirectional head and hydraulic tool arm. The hydraulic system integrated into the chassis provides greater efficiency, fewer breakdowns, and a compact design.
- Automatic rotating tool arm in cold-rolled steel with bead-breaking disc on self-lubricating bushings, for easy and comfortable handling.

DÉMONTÉ PNEU INDUSTRIEL SEMI - AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D'AUTOBUS 14"- 26"

- Movimenti automatici in tutte le direzioni con testa bidirezionale e braccio porta-utensile idraulico. Il sistema idraulico integrato nel telaio garantisce maggiore efficienza, meno guasti e un design compatto.
- Braccio porta-utensile rotante automatico in acciaio laminato a freddo con disco sgonfiatore su boccole autolubrificanti, per un uso semplice e comodo.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RODAS DE CAMIÃO E ÔNIBUS 14" - 26"

- Movimentos automáticos em todas as direções com cabeça bidirecional e braço porta-ferramentas hidráulico. O sistema hidráulico integrado no chassi oferece maior eficiência, menos avarias e um design compacto.
- Possuem um braço porta-ferramenta semiautomático em aço laminado e um sistema de 4 garras autocentrantes que garantem uma montagem rápida e precisa das rodas.



-  13"- 26"
-  1300 mm
-  600 mm
-  2500 kg
-  1.1kw
-  (1~) 220V
(3 ~) 380V
-  1700 x 1100 x 1650 mm
-  580 kg



Königstein



-  Consulte las dimensiones requeridas del furgón.
-  Consultez les dimensions requises du fourgon.
-  Check the required van dimensions.
-  Verificate le dimensioni richieste del furgone.
-  Consulte as dimensões necessárias da van.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE CAMIÓN Y AUTOBUS 13" - 26" MÓVIL

- Las desmontadoras electro-hidráulicas permiten trabajar con ruedas de camión, bus o tractor de 14" a 26". El sistema hidráulico integrado en el chasis aporta mayor eficiencia, menos averías y un diseño compacto.
- Dispone de un brazo porta-útil semiautomático en acero laminado y un sistema de 4 garras autocentrantes que aseguran un montaje rápido y preciso de las ruedas.

DÉMONTÉ-PNEUS INDUSTRIEL SEMI-AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET AUTOBUS 13"-26", MOBILE

- Les démonte-pneus électro-hydrauliques permettent de travailler avec des roues de camion, bus ou tracteur de 14" à 26". Le système hydraulique intégré au châssis offre plus d'efficacité, moins de pannes et un design compact.
- Ils disposent d'un bras porte-outil semi-automatique en acier laminé et d'un système à 4 griffes autocentrantes qui assurent un montage rapide et précis des roues.

SEMI-AUTOMATIC INDUSTRIAL TIRE CHANGER FOR TRUCK AND BUS WHEELS 13"-26", MOBILE

- Equipped with an automatic demounting claw, along with polymer covers and casings that protect and enhance the appearance of the machine.
- They feature a semi-automatic tool arm made of rolled steel and a 4-jaw self-centering clamping system for fast and precise wheel mounting.

SMONTAGOMME INDUSTRIALE SEMIAUTOMATICO PER RUOTE DI CAMION E AUTOBUS 13"-26", MOBILE

- Gli smontagomme elettroidraulici permettono di lavorare con ruote di camion, autobus o trattori da 14" a 26". Il sistema idraulico integrato nel telaio garantisce maggiore efficienza, meno guasti e un design compatto.
- Sono dotati di un braccio porta-utensile semiautomatico in acciaio laminato e di un sistema a 4 griffe autocentranti che assicurano un montaggio rapido e preciso delle ruote.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RODAS DE CAMINHÃO E ÔNIBUS 13"-26", MÓVEL

- As desmontadoras eletro-hidráulicas permitem trabalhar com rodas de caminhão, ônibus ou trator de 14" a 26". O sistema hidráulico integrado ao chassi proporciona maior eficiência, menos avarias e um design compacto.
- Possuem um braço porta-ferramenta semiautomático em aço laminado e um sistema de 4 garras autocentrantes que garantem uma montagem rápida e precisa das rodas.



13" - 24"



1200 mm



5.5 - 20"



0,25kw



(1 ~) 220V



1240 x 970 x 1120 mm



320 kg



Königstein



EQUILBRADORA DE RUEDAS INDUSTRIAL

- Equilibradora motorizada para camiones, autobuses, vehículos ligeros y turismos, con capacidad de hasta 160 kg y 1.200 mm de altura. Incorpora sistema de medición electrónico, display luminoso y programas para equilibrado estático y dinámico.
- Detecta desequilibrio en un solo lanzamiento, con residuos mínimos de 5 g en turismos y 50 g en camiones, reducibles a 1 g. También muestra la corrección del desequilibrio estático para mayor precisión.

EQUILIBREUSES DE ROUES INDUSTRIEL

- Équilibruse motorisée pour camions, autobus, véhicules utilitaires légers et voitures de tourisme, avec une capacité allant jusqu'à 160 kg et 1.200 mm de hauteur. Elle intègre un système de mesure électronique, un affichage lumineux et des programmes d'équilibrage statique et dynamique.
- Elle détecte le déséquilibre en un seul lancement, avec des résidus minimaux de 5 g pour les voitures de tourisme et 50 g pour les camions, pouvant être réduits à 1 g. Elle affiche également la correction du déséquilibre statique pour plus de précision.

INDUSTRIAL WHEEL BALANCER

- Motorized wheel balancer for trucks, buses, light commercial vehicles and cars, with a capacity of up to 160 kg and 1,200 mm in height. It features an electronic measuring system, bright display, and programs for static and dynamic balancing.
- It detects imbalance in a single spin, with minimum residuals of 5 g for cars and 50 g for trucks, reducible to 1 g. It also displays static imbalance correction for greater accuracy.

EQUILIBRATRICE INDUSTRIALE

- Equilibratrice motorizzata per camion, autobus, veicoli commerciali leggeri e autovetture, con una capacità fino a 160 kg e 1.200 mm di altezza. Include un sistema di misurazione elettronica, display luminoso e programmi per equilibratura statica e dinamica.
- Rileva lo squilibrio con un solo lancio, con residui minimi di 5 g per le auto e 50 g per i camion, riducibili a 1 g. Mostra inoltre la correzione dello squilibrio statico per una maggiore precisione.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RODAS DE CAMIÃO E ÔNIBUS 14" - 26"

- Balanceadora motorizada para caminhões, ônibus, veículos comerciais leves e automóveis, com capacidade de até 160 kg e 1.200 mm de altura. Possui sistema de medição eletrônico, visor luminoso e programas para balanceamento estático e dinâmico.
- Detecta o desbalanceamento em um único lançamento, com resíduos mínimos de 5 g em automóveis e 50 g em caminhões, podendo ser reduzidos a 1 g. Também mostra a correção do desbalanceamento estático para maior precisão.



NEW



28,8 - 35,2 cSt (40°C)



≥ 110



≥ 205°C



≤ -34°C



Especial elevadores automoción.

Spécial levage automobile.

Special automotive lifting.

Speciale sollevamento automobilistico.

Especial elevação automóvel.

Königstein



DIN 51524/2
(HLP)



VICKERS
I-286-S



DENISON HF-0,
HF-1 Y HF-2



AFNOR NF E 48-
603 HM



FZG TEST >11
FZG



CINCINNATI
MILACRON P-68,
P-69 Y P-70

LUBRICANTE HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN HLP 32

- Fluido de base parafínica con aditivos específicos antidesgaste, diseñado para sistemas hidrostáticos de alta presión que operan a altas temperaturas y en condiciones severas de trabajo.
- Garantiza una máxima durabilidad gracias a su gran resistencia a la oxidación y el envejecimiento, con excelente capacidad de carga, desaeración y poder antiespumante para un funcionamiento óptimo.

LUBRIFIANT HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION HLP 32

- Fluide à base paraffinique avec additifs spécifiques anti-usure, conçu pour les systèmes hydrostatiques à haute pression fonctionnant à haute température et dans des conditions de travail sévères.
- Garantit une durabilité maximale grâce à sa grande résistance à l'oxydation et au vieillissement, avec une excellente capacité de charge, de désaération et un pouvoir anti-mousse pour un fonctionnement optimal.

HIGH-PRESSURE HYDRAULIC LUBRICANT HLP 32

- Paraffinic-based fluid with specific anti-wear additives, designed for high-pressure hydrostatic systems operating at high temperatures and under severe working conditions.
- Ensures maximum durability thanks to its high resistance to oxidation and aging, with excellent load capacity, deaeration, and anti-foaming properties for optimal performance.

LUBRIFICANTE IDRAULICO AD ALTA PRESSIONE HLP 32

- Fluido a base paraffinica con additivi specifici antiusura, progettato per sistemi idrostatici ad alta pressione che operano ad alte temperature e in condizioni di lavoro severe.
- Garantisce la massima durata grazie alla sua elevata resistenza all'ossidazione e all'invecchiamento, con eccellente capacità di carico, disaerazione e potere antischiuma per un funzionamento ottimale.

LUBRICANTE HIDRÁULICO DE ALTA PRESSÃO HLP 32

- Fluido de base parafínica com aditivos específicos antidesgaste, concebido para sistemas hidrostáticos de alta pressão que operam a altas temperaturas e em condições de trabalho severas.
- Garante a máxima durabilidade graças à sua elevada resistência à oxidação e ao envelhecimento, com excelente capacidade de carga, desaeração e poder antiespumante para um funcionamento ideal.

DISPONEMOS DE UNA GAMA COMPLETA DE SOLUCIONES PARA AUTOMOCIÓN

Solutions pour l'automobile | Automotive solutions | Soluzioni per l'automotive | Soluções para a indústria automóvel



EQUIPAMIENTO TALLER

Équipement atelier
Workshop equipment
Attrezzature officina
Equipamento de oficina
mecánica



ACCESORIOS

Accessoires
Accessories
Accessori
Acessórios



RECAMBIOS

Pièces détachées
Spare parts
Ricambi
Peças de reposição



ITV

Contrôle technique
Vehicle inspection
Revisione veicoli
Inspeção veicular



UTILLAJE

Outillage
Tooling
Attrezzature
Ferramenta



CLIMATIZACIÓN

Climatisation
Air conditioning
Climatizzazione
Climatização



CARROCERÍA

Carrosserie
Body shop
Carrozzeria
Carroçaria

DESCUBRA MÁS EN KONIGSTEIN.ES

Découvrez-en plus sur konigstein.es | Discover more at konigstein.es
| Scopri di più su konigstein.es | Descubra mais em konigstein.es

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Distribuciones Eviran SL | ® 2026 | (+34) 954 680 870 | pedidos@eviran.es
PI La Palmera. Avenida La Palmera, 30 41703 Dos Hermanas - Seville - Spain